

Klappbodenbehälter

 Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden

Aufnahmemöglichkeiten für Stapler (Bügel) und Kran (Ösen); zusätzlich ist der Behälter mit einem Gabelhubwagen unterfahrbar.

 Leichtes Befüllen und Entleeren Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug

entriegelung der Bodenklappe per Sellzu, vom Staplersitz möglich. Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim

Entleerungsvorgang.
Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig.

Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.

Oberfläche

Wahlweise lackiert, **Standard in RAL 2000 orange** oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).

Optionales Zubehör

Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen, sowie Zentrierwände und Rollen können optional bestellt werden.





Zentrierwände für Bodenklappe

Verzinkt

€	Bestell-Nr.
139,00	3091 1280
(B218)	

Passender Rollensatz (ohne Abb.)

Ausführung

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm.


€	Bestell-Nr.
186,00	3091 1256
(B218)	

FARBVIELFALT



					RAL 2000		verzinkt		Deckel	
Volumen	Maße	Einfahrbügel-	Tragkraft	Gewicht	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
ca.	BxTxH	Innenmaße A/B/C		lack./verz.						
m³	mm	mm	kg	kg						
0,50	1245x 840x 845	415/185/75	1000	125/135	996,00	3091 1264	1212,00	3091 1269	229,00	3091 1274
0,75	1245x 840x1145	415/185/75	1000	144/154	1084,00	3091 1265	1307,00	3091 1270	229,00	3091 1275
1,00	1245x1040x1145	415/185/75	1250	158/173	1164,00	3091 1266	1411,00	3091 1271	282,00	3091 1276
1,50	1845x1040x1145	615/185/75	1500	203/218	1385,00	3091 1267	1714,00	3091 1272	407,50	3091 1277
2,00	1845x1040x1445	615/185/75	1500	232/255	1503,00	3091 1268	1871,00	3091 1273	407,50	3091 1278
					(B218)		(B218)		(B218)	





Klappbodenbehälter

- Stabile Stahlkonstruktion
 Mit umlaufendem Randprofil und
 Aufnahmen für Gabelstapler und Kran.
 Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar.
- Konischer Behälter ineinander stapelbar Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen.
- Leichtes Befüllen und Entleeren Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz möglich.
 Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich.
 Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.
- Oberfläche
 Wahlweise lackiert, Standard in
 RAL 2000 orange oder feuerverzinkt
 nach EN ISO 1461.
 Weitere kostenfreie Farbtöne finden
 Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der
 Bestellung mit angeben).
- Optionales Zubehör
 Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu
 öffnen, sowie Zentrierwände und Rollen
 können optional bestellt werden.



Passender Rollensatz (ohne Abb.)

Ausführung

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), \emptyset 180 mm, Bauhöhe 225 mm.

€	Bestell-Nr.
186,00	3091 1256
(B218)	

					RAL 2000		verzinkt		Deckel	
Volumen	Maße	Einfahrbügel-	Tragkraft	Gewicht	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
ca.	BxTxH	Innenmaße A/B/C		lack./verz.						
m^3	mm	mm	kg	kg						
0,50	1200x1040x 715	600/180/65	1000	126/136	960,00	3091 1281	1126,00	3091 1284	232,50	3091 1287
0,70	1200x1040x 970	600/180/65	1500	145/156	1033,00	3091 1282	1201,00	3091 1285	232,50	3091 1287
1,00	1200x1040x1270	600/180/65	2000	169/182	1102,00	3091 1283	1296,00	3091 1286	232,50	3091 1287
					(B218)		(B218)		(B218)	