



Stufen-Anlegeleiter Saferstep L, gebördelt

- **Hohe Qualität für sicheres Arbeiten**
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Stufen 80 mm tief, mit ZARGES Safer Step Technologie. Stufen und Holme aus Alu-Stangenprofil. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand. Holme abriebfest eloxiert. Äußere Breite: 420 mm.



EN 131 1+2

- **Vielseitig einsetzbar**
Ideal für den Einsatz in Büro-, Geschäfts- und Lagerräumen.
- **Belastbar bis max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

Leiterlänge	m	1,94	2,50	3,06	3,62	4,18	4,74
Arbeitshöhe ca.	m	2,80	3,35	3,85	4,40	4,90	5,45
Stufenanzahl		6	8	10	12	14	16
Quertraverse	m	-	-	0,80	0,80	0,89	0,89
Holmhöhe	mm	68	68	68	68	68	68
Gewicht	kg	5,0	6,5	8,8	10,3	11,8	13,3
€		232,50	282,50	336,50	385,50	443,50	515,00 (B235)
Bestell-Nr.		3061 8635	3061 8636	3061 8637	3061 8638	3061 8639	3061 8640

Stufen-Anlegeleiter Comfortstep L, mit gepolsterten Stufenvorderkanten

- **Maximaler Arbeitskomfort bei Auf- und Abstieg**
Schienbeinschonende Polsterung der Stufenvorderkanten. Holme abriebfest eloxiert. 80 mm tiefe, geriffelte Auftrittsflächen. Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.



EN 131 1+2

- **Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen**
Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung. Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Äußere Breite: 380 mm.
- **Vielseitig einsetzbar**
Ideal für den Einsatz in Büro-, Geschäfts- und Lagerräumen.
- **Belastbar bis max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

Leiterlänge	m	1,87	2,14	2,40	2,68	2,95
Arbeitshöhe ca.	m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75
Stufenanzahl		6	7	8	9	10
Holmhöhe	mm	48	48	48	48	48
Gewicht	kg	4,4	5,0	5,7	6,3	7,0
€		277,50	314,00	353,00	394,50	437,50 (B235)
Bestell-Nr.		3061 3080	3061 3081	3061 3082	3061 3083	3061 3084

Stufen-Anlegeleiter Seventec L

- **Das komfortable und vielseitige Leichtgewicht**
Besonders leicht und damit bequem zu tragen. Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite. 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte. Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



EN 131 1+2

- **Große Trittsicherheit**
85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand. Äußere Breite: 400 mm. Lichte Weite: 360 mm.
- **Belastbar bis max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

Leiterlänge	m	2,08	2,54	2,99	3,42
Arbeitshöhe ca.	m	3,05	3,45	3,90	4,35
Stufenanzahl		8	10	12	14
Holmhöhe	mm	87	87	87	87
Quertraverse	m	-	-	-	0,80
Gewicht	kg	5,8	7,2	8,5	11,4
€		230,50	282,50	337,50	388,50 (B235)
Bestell-Nr.		3061 3056	3061 3057	3061 3058	3061 3059

