



### Sprossen-Anlegeleiter Strato DL

- **Äußerst stabil und flexibel im Einsatz**  
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.  
Stabile Dreiecks-sprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.  
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.  
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.  
Äußere Breite 350 mm.



EN 131 1+2

- **Belastbar bis max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

Leiterlänge	m	2,42	2,98	3,54	4,11	4,67	5,23	5,90	
Arbeitshöhe ca.	m	3,30	3,85	4,40	4,90	5,45	6,00	6,55	
Sprossenanzahl		8	10	12	14	16	18	20	
Quertraverse	m	–	–	0,79	0,79	0,89	0,89	0,99	
Holmhöhe	mm	58	58	68	73	73	73	73	
Gewicht ca.	kg	4,3	5,3	7,9	9,2	10,1	11,2	12,4	
€		111,00	138,50	166,50	199,00	247,00	278,50	332,50	(B235)
Bestell-Nr.		3061 8646	3061 8647	3061 8648	3061 8649	3061 8650	3061 8651	3061 8652	



### Sprossen-Anlegeleiter Alto L

- **Sehr leicht und zugleich äußerst stabil**  
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.  
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.  
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.  
Sprossentiefe 30x30 mm.  
Äußere Breite 350 mm.



EN 131 1+2

- **Belastbar bis max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

Leiterlänge	m	2,20	2,49	3,05	3,61	4,17	4,74	5,30	5,86	6,42	6,98
Arbeitshöhe ca.	m	3,10	3,35	3,90	4,45	5,00	5,50	6,05	6,60	7,15	7,70
Sprossenanzahl		7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	68	68	73	73	85	85
Quertraverse	m	–	–	0,80	0,80	0,80	0,89	0,89	0,99	0,99	1,09
Gewicht ca.	kg	4,0	4,4	6,1	7,0	8,3	9,2	10,5	11,5	13,3	14,4
€		119,50	135,50	165,00	199,00	241,50	300,00	346,00	391,50	441,50	495,50
Bestell-Nr.		3061 2600	3061 2601	3061 2602	3061 2603	3061 2604	3061 2605	3061 2606	3061 2607	3061 2608	3061 2609

### Sprossen-Anlegeleiter Stella L

- **Stabile und zugleich leichte Ausführung**  
Komplett aus Alu-Strangpressprofilen mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung als Sprossen-Holm-Verbindung.
- **Hohe Standfestigkeit**  
30x30-mm-Sprossen-Auftrittsfläche und auswechselbare Kunststoffschuhe für sicheren Stand.



EN 131 1+2

- **Äußere Breite 490 mm**
- **Belastbar bis max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

Leiterlänge	m	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17	4,74	5,86	6,98
Arbeitshöhe ca.	m	2,80	3,35	3,90	4,45	5,00	5,50	6,60	7,70
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14	16	20	24
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	68	68	73	85
Quertraverse	m	–	–	0,80	0,89	0,99	0,99	1,09	1,20
Gewicht	kg	3,7	4,7	7,2	8,1	9,3	10,5	13,2	16,0
€		138,50	178,50	217,50	255,00	303,00	358,00	473,50	590,50
Bestell-Nr.		3061 2610	3061 2611	3061 2612	3061 2613	3061 2614	3061 2615	3061 2616	3061 2617



2.2 Steigtechnik