



EN 131 1+2

### Schiebeleiter Everest 2E, 2-teilig

- **Komfortabel und sicher in großen Höhen arbeiten**  
Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar. Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.
- **Ausführung 2x6 bis 2x10-Sprossen**  
Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.

- **Äußere Breite der Unterleiter 490 mm**
- **Belastbar bis max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**



Länge ausgefahren	m	2,95	4,07	4,96	6,09	7,21	8,33	9,13	10,25	12,22
Länge eingefahren	m	1,84	2,40	3,01	3,57	4,13	4,69	5,20	5,76	6,88
Arbeitshöhe ca.	m	3,80	4,90	5,75	6,85	7,95	9,00	9,75	9,80	12,75
Sprossenanzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x24
Quertraverse	m	-	0,90	1,00	1,09	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmhöhe	mm	68	68	68	73	85	98	98	114	114
Gewicht	kg	7,4	9,8	13,5	18,0	19,7	26,2	28,8	33,0	41,5
€		340,50	431,50	524,50	627,50	763,00	927,00	1115,00	1300,00	1626,00 (B235)
Bestell-Nr.		3061 8666	3061 8667	3061 8668	3061 8669	3061 8670	3061 8671	3061 8672	3061 8673	3061 8674

### Schiebeleiter Everest Plus 2E

- **Komfortabel und sicher oben stehen**  
Oberleiter mit 80 mm tiefen Stufen und mit Gummi-Laufrollenrollen. Unterleiter mit 30 mm tiefen und geriffelten Sprossen. Höhenverstellung im Raster von 280 mm. Sprossen-Holm-Verbindung aus Alu-Strangpressprofilen gebördelt. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

- **Äußere Breite der Unterleiter 420 mm**
- **Belastung max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

NEU



EN 131 1+2



Länge ausgefahren	m	4,20	5,32	6,44
Länge eingefahren	m	2,52	3,08	3,64
Arbeitshöhe ca.	m	4,9	5,95	7,0
Holmhöhe	mm	73	73	73
Quertraverse	m	0,9	1	1,1
Sprossenanzahl		2x8	2x10	2x12
Gewicht	kg	11,5	13,9	17,0
€		642,50	726,00	811,00 (B235)
Bestell-Nr.		3061 8660	3061 8661	3061 8662

### Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig

- **Einfache und komfortable Höhenregulierung**  
Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche. Einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle. Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- **Robuste Bauweise**  
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

- **Äußere Breite der Unterleiter 490 mm**
- **Belastbar bis max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**



EN 131 1+2



Länge ausgefahren	m	7,19	8,32	9,12	10,24	11,09	12,21
Länge eingefahren	m	4,13	4,69	5,20	5,76	6,32	6,90
Arbeitshöhe ca.	m	7,90	9,00	9,75	10,85	11,65	12,75
Sprossenanzahl		2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24
Quertraverse	m	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmhöhe	mm	73	98	98	114	114	114
Gewicht	kg	23,0	25,9	32,9	33,8	37,9	42,6
€		946,50	1096,00	1251,00	1395,00	1581,00	1757,00 (B235)
Bestell-Nr.		3061 8675	3061 8676	3061 8677	3061 8678	3061 8679	3061 8680