



Stufensteitleiter Comfortstep S, einseitig begehbar

- **Sicherer Arbeitsbereich**
Ab 4 Stufen mit hochfesten Perlongurten zur Spreizsicherung. Mit massiver Sicherheitsplattform aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) und praktischer Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- **Abriebfeste und eloxierte Holme**
Stufen-Holm-Verbindung aus Alu-Stangenpressprofilen. Stufen-Vorderkanten mit schienbeinschonender Polsterung. Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- **Belastung max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**



EN 131 1+2



Schonung fürs Schienbein!
Hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.

Leiterlänge	m	1,52	1,79	2,06	2,33	2,60	2,87	3,40	
Arbeitshöhe ca.	m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	
Plattformhöhe	m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	
untere äußere Breite	m	0,50	0,53	0,56	0,59	0,61	0,64	0,70	
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10	
Gewicht	kg	6,4	7,4	8,4	9,7	10,7	11,9	14,4	
€		283,50	338,50	416,00	486,50	554,00	606,00	700,50	(B235)
Bestell-Nr.		3061 2271	3061 2272	3061 2273	3061 2274	3061 2275	3061 2276	3061 2277	

Stufensteitleiter Comfortstep B, beidseitig begehbar

- **Sicher beidseitig begehbar**
Stufen mit 80 mm tiefer Auftrittsfläche.
- **Abriebfeste und eloxierte Holme**
Stufen-Holm-Verbindung aus Alu-Stangenpressprofilen. Stufen-Vorderkanten mit schienbeinschonender Polsterung. Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- **Belastung max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**



EN 131 1+2



Leiterlänge	m	0,84	1,11	1,38	1,65	1,92	2,18	2,72	
Arbeitshöhe ca.	m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	
untere äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	
Gewicht	kg	4,4	5,8	7,3	8,8	10,3	12,2	15,8	
€		277,50	342,50	432,50	539,50	628,50	694,50	885,50	(B235)
Bestell-Nr.		3061 2279	3061 2280	3061 2281	3061 2282	3061 2283	3061 2284	3061 2285	