



NEU

## Teleskop-Mehrzweckleiter Variomax V

- **Robuste Ausführung mit geriffelten Sprossen**  
Die Mehrzweckleiter kann als Anlege-, Steh- und treppengängige Stehleiter eingesetzt werden und ist mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 zugelassen (Ausnahme 4x3). Sprossen-Holm-Verbindung mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung.
- **Einfache Handhabung**  
Sichere Höhenverstellung durch vier Zugriffe aus Aluminium-Druckguss.
- **Platzsparend**  
Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- **Belastung max. 150 kg**
- **Entspricht der Norm EN 131-4**

**Hinweis:** Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln. Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.



Arbeitshöhe als Anlegeleiter	m	3,85	5,00	6,05	7,10
Arbeitshöhe als Stehleiter	m	2,75	3,35	3,85	4,40
senkrechte Höhe als Stehleiter	m	1,45	2,0	2,54	3,10
Maße zusammengeklappt	m	0,97x0,5x0,21	1,3x0,64x0,21	1,58x0,71x0,21	1,86x0,78x0,21
Sprossenzahl		4x3	4x4	4x5	4x6
Gewicht	kg	9,0	15,0	18,0	22,0
	€	719,00	841,50	986,50	1118,00 (B235)
Bestell-Nr.		<b>3061 2287</b>	<b>3061 2190</b>	<b>3061 2191</b>	<b>3061 2192</b>

### Holmverlängerung für Teleskop-Mehrzweckleiter

- Gleicht Bodenunebenheiten aus
- Stufenlos höhenverstellbar bis 350 mm

€	Bestell-Nr.
105,00	<b>3061 2291</b>
(B235)	

