



### Stufensteleiter, beidseitig begehbar

- **Rutschsicherer Stand**  
Serienmäßig mit nivello®-Leiterschuh.
- **Leichtes und komfortables Handling**  
Serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone, mit Klemmmechanismus. Damit tragen Sie die Leiter am optimalen Tragepunkt.
- **Stabile Konstruktion aus Aluminium**  
Rechteckholme, massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, Stufenabstand 235 mm. Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten. Leiterneigung 70°, hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
- **Geprüfte Sicherheit**  
Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.
- **Maximale Belastung: 150 kg**



DIN EN 131

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80	
Gesamthöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	3,25	
untere Außenbreite	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	
Gewicht ca.	kg	5,0	6,5	8,0	9,0	10,5	12,0	13,5	15,5	18,5	22,5	
€		180,00	228,00	270,00	330,00	380,00	450,00	513,00	555,00	650,00	790,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065	3065	3065	3065	3065	3065	3065	3065	3065	3065	
		3020	3021	3022	3023	3029	3024	3028	3025	3026	3027	

### Stehleiter, beidseitig begehbar, mit Rollen

- **Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe serienmäßig**  
Beidseitig begehbare Industrierausführung aus Aluminium. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung, massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk.
- **Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise**  
Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben. Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 70°.
- **Selbststarretierende Federrollen an den Holmenden**  
4 Stück, Rollendurchmesser: 80 mm.
- **Maximale Belastung: 150 kg**



DIN EN 131



Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	
Gesamthöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	
untere Außenbreite	m	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,85	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	
Gewicht ca.	kg	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,5	17,0	18,5	21,5	
€		418,00	466,00	507,00	573,00	619,00	699,00	731,00	800,00	886,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 3821	3065 3822	3065 3823	3065 3824	3065 3825	3065 3826	3065 3827	3065 3828	3065 3829	