



## Stufen-Stehleiter, 250 kg Tragkraft, einseitig begehbar mit clip-step R13

### • Trittsichere und stabile Stufen-Leiter aus Aluminium

Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh, rutschhemmender clip-step R13-Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung. 2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung ab der 5-Stufen-Ausführung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

DIN EN 131



Maximale Belastung 250 kg.

### • Komfortable Handhabung

Mit ergo-pad®-Griffzone, Klemmmechanismus und optimiertem Leitergelenk „safe-cap“ mit größerer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

### • Praktischer Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahme

### • Maximale Belastung: 250 kg



clip-step R13 - zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen.



Leiterschuh



ergo-pad®-Griffzone



clip-step R13-Stufenauflage

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	
Gesamthöhe	m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	
Plattformhöhe ca.	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	
untere Außenbreite	m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,58	0,61	
Stufenanzahl inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8	
Gewicht ca.	kg	6,0	7,0	8,0	9,5	10,5	13,0	
	€	245,00	304,00	348,00	414,00	517,00	572,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 4006	3065 4007	3065 4008	3065 4009	3065 4010	3065 4011	

## Aluminium-Stehleiter, 250 kg Tragkraft, beidseitig begehbar mit clip-step R13

### • Trittsichere und stabile Stufen-Stehleiter aus Aluminium

Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh, rutschhemmender clip-step R13-Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung. 2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°. 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium.

DIN EN 131



Maximale Belastung 250 kg.

### • Komfortable Handhabung

Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmechanismus.

### • Maximale Belastung: 250 kg

#### Hinweis:

Die clip-step R13-Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.



clip-step R13 - zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen.



Leiterschuh



ergo-pad®-Griffzone



clip-step R13-Stufenauflage

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,45	2,70	2,95	3,15	3,40	
Gesamthöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	
untere Außenbreite	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	
Gewicht ca.	kg	5,0	7,0	8,5	10,5	12,0	14,0	
	€	228,00	317,00	388,00	493,00	577,00	695,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 4012	3065 4013	3065 4014	3065 4015	3065 4016	3065 4017	