



Plattformleiter, einseitig begehbar

- **Große trapezförmige Plattform (400/360x425 mm) für festen Stand**
80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung.
Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung 70°.
- **Rutschsichere und stabile Ausführung aus Aluminium**
Serienmäßig mit nivello®-Leiterschuh.
Hoher Holmbügel mit Ablageschale (350x200 mm), klappbar.
Kräftige Rechteckholme.
2 Handläufe zum Selbstanbau, ca. 750 mm lang (ab 8 Stufen 1300 mm).
Optimiertes Leiterngelenk „safe-cap“ mit großer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und hoher Wandstärke für eine höhere Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergeräten.
- **Leichtes und komfortables Handling**
Serienmäßig ausgestattet mit ergo-pad®-Griffzone.
Damit tragen Sie die Leiter am optimalen Tragepunkt.
- **Maximale Belastung: 150 kg**
- **Industrierausführung**
Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.



Leiterschuhe



ergo-pad®-Griffzone



Leiterngelenk „safe-cap“

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	
Gesamthöhe	m	1,65	1,88	2,12	2,35	2,59	2,82	3,05	
Plattformhöhe	m	0,90	1,13	1,37	1,60	1,84	2,07	2,30	
untere Außenbreite	m	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	
Stufenanzahl inkl. Standplattform		4	5	6	7	8	9	10	
Schrittlänge	m	1,00	1,15	1,29	1,43	1,60	1,75	1,90	
Gewicht ca.	kg	10,0	11,5	12,5	14,0	15,5	17,0	18,5	
€		463,00	509,00	565,00	625,00	646,00	711,00	759,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 2038	3065 2040	3065 2042	3065 2044	3065 2046	3065 2048	3065 2050	

Plattformleiter mit Rollen, Griff, einseitig begehbar

- **Aus Aluminium mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh**
Wie oben, jedoch mit 2 Hubrollen (Durchmesser 125 mm).
2 abklappbare, starre Verbindungen durch beidseitig lösbare Metallstreben zum einfachen Selbstanbau (Anleitung liegt bei).
Mit großer trapezförmiger Standplattform (400/360x425 mm) für festen Stand.
Mit Ablageschale (350x200 mm), klappbar.
- **Leichtes und komfortables Handling**
2 Handläufe, ca. 750 mm lang (ab 8 Stufen 1300 mm), zum Selbstanbau.
- **Maximale Belastung: 150 kg**



DIN EN 131



Leiterschuhe



Leiterngelenk „safe-cap“

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,98	3,15	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	
Gesamthöhe	m	1,65	1,88	2,12	2,35	2,59	2,82	3,05	
Plattformhöhe	m	0,90	1,13	1,37	1,60	1,84	2,07	2,30	
untere Außenbreite	m	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	
Stufenanzahl inkl. Standplattform		4	5	6	7	8	9	10	
Schrittlänge	m	1,16	1,31	1,45	1,60	1,76	1,91	2,06	
Gewicht ca.	kg	13,0	14,0	15,0	17,0	19,0	20,5	22,0	
€		600,00	649,00	707,00	765,00	785,00	852,00	906,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 3740	3065 3741	3065 3742	3065 3743	3065 3744	3065 3745	3065 3746	