

Plattformleiter, steckbar



Kombination 3065.5334 + 3065. 3065.5337.

- Sicherer Auf- und Abstieg**
 Durch zwei Handläufe (liegen lose bei) Große trapezförmige Plattform (400/360x425 mm). Stufen 80 mm tief, geriffelt. Mit Leitergelenk safe-cap. Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten. Praktische Ablageschale (350x200 mm)
- Flexibel erweiterbar**
 Durch die vier verschiedenen Einsteckteile. Schelle Montage durch Steckverbindung mit Hakenverriegelung.
- Leichte Zuordnung der Paare**
 Die Holme des Moduls sind farbig beschichtet.
- Lagerung und Transport**
 Dank der Einzelteile platzsparend.
- Aus Aluminium**
- Maximale Belastung: 150 kg**



Hinweis: Grundleiter optional mit klappbarer Haltevorrichtung erhältlich.



Hubrolle, 1 Paar



€	Bestell-Nr.
93,00	3065 5339
<small>(B229)</small>	

Schnell montiert.



Einfacher Transport.



Ausführung	Plattformleiter	Erweiterungsmodul	Erweiterungsmodul	Erweiterungsmodul	Erweiterungsmodul
Arbeitshöhe bis ca.	m 2,70	3,15	3,40	3,60	3,90
Gesamthöhe	m 1,43	1,90	2,13	2,37	2,60
Plattformhöhe	m 0,69	1,15	1,38	1,62	1,85
untere Außenbreite	m 0,57	0,57	0,58	0,62	0,64
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	-	-	-	-
Stufenanzahl Verlängerung	-	plus 2	plus 3	plus 4	plus 5
Schrittlänge	m 0,85	1,15	1,29	1,44	1,58
Stufenabstand	mm 235	235	235	235	235
Gewicht ca.	kg 9,4	4,8	7,0	8,3	9,5
€	462,00	459,00	501,00	560,00	596,00
Bestell-Nr.	3065 5334	3065 5335	3065 5336	3065 5337	3065 5338

(B229)