

Holz-Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse (über 3 m)

- **Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder -befestigung**

Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine. Stufen in Holm mit Gewindestab eingelassen. Geriffelte Stufen, 92 mm tief. Stufenabstand: 235 mm. Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse). Leiterneigung: 70°.

- **Maximale Belastung: 150 kg**

- **Leiterlänge 2,70 bis 3 m:**

Sicherer Aufstieg nach Norm ohne Traverse.

- **Leiterlänge über 3 m mit Traverse**

Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Holz-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden!

Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung. Holz-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende befestigt.



Leiterlänge	m	1,69	2,19	2,69	3,13	3,16
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	3,17	3,64	4,06	4,11
Ausführung		ohne Traverse	ohne Traverse	ohne Traverse	ohne Traverse	mit Traverse
Holmhöhe	mm	70	70	70	70	70
Stufenanzahl		6	8	10	12	12
Stufenabstand		235	235	235	235	235
Gewicht ca.	kg	5,5	7,5	9,0	11,5	13,4
	€	218,00	271,00	341,00	408,00	485,00
Bestell-Nr.		3065 5374	3065 5375	3065 5376	3065 5377	3065 5378

Holz-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

- **Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken ausgestattet**

Holme und Stufen aus astfreier Kiefer. Verzapfte Holm-Stufen-Verbindung, dadurch glatte Holmoberfläche. Stabiles Stahl-Hufeisenscharnier. Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 verzinkten Stahlketten. Rutschsichere Leiterschuhe. Geriffelte Stufen, 85 mm tief. Leiterneigung: 70°.

- **Leichter Transport**

Mit integriertem Griffloch.

- **Maximale Belastung: 150 kg**

Hinweis: Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung.



Leiterlänge	m	0,88	1,13	1,38	1,63
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,24	2,47	2,71	2,94
untere Breite	m	0,48	0,50	0,53	0,55
obere Breite	m	0,43	0,43	0,43	0,43
Schrittlänge	m	0,75	0,92	1,09	1,27
Holmhöhe	mm	70	70	70	70
Stufenabstand		230	230	230	230
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6
Gewicht ca.	kg	5,0	7,4	9,2	11,0
	€	134,00	148,00	185,00	230,00
Bestell-Nr.		3065 5379	3065 5380	3065 5381	3065 5382