

### Aluminium-Arbeitspodest, fahrbar mit Stahl-Gitterrost

• **Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion**  
Schnell und flexibel einsetzbar.  
Obere Standfläche: B 550xT 300 mm.



• **Mobiler Einsatz**  
Fahrbar durch 2 Hubrollen.

• **Sicherer Stand**  
Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost.  
Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.  
Optional mit Handlauf, Höhe 600 mm.

• **Einfache Montage**  
Lieferung erfolgt demontiert.  
Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrung rechts) und liegt lose bei.



Fahrbar ohne Handlauf.



Fahrbar mit Handlauf.

		2,40	2,60	2,80	3,00
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe	m	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche Breite x Tiefe	m	0,69x0,73	0,73x0,97	0,78x1,21	0,82x1,46
Stufenzahl		2	3	4	5
Gewicht ca.	kg	11,5/-	16,5/17,9	21,5/22,9	26,5/27,9
	€	497,00	660,00	827,00	1054,00 (B229)
<b>ohne Handlauf</b>	Bestell-Nr.	<b>3065 1730</b>	<b>3065 1731</b>	<b>3065 1732</b>	<b>3065 1733</b>
	€	-	721,00	888,00	1115,00 (B229)
<b>mit Handlauf</b>	Bestell-Nr.	-	<b>3065 1734</b>	<b>3065 1735</b>	<b>3065 1736</b>



### Arbeitspodest Seventex RC BP, klappbar

- **Für einen komfortablen Stand**  
Große Trittfläche (B 600xT 300 mm) aus geriffeltem Leichtmetallprofil und mit extra breiten Stufen, 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für einen sicheren Stand.
- **Minimaler Platzbedarf bei Transport und Ruhestellung**  
Höchste Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.  
7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- **Beidseitig begehbar**  
Mit reflektierenden Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**



Profilierung für sicheren Stand.



Arbeitshöhe ca.	Plattformhöhe	untere äußere Breite ca.	Stufenzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2,49	0,49	0,70	2x2	5,2	260,00	<b>3065 5079</b>
2,74	0,74	0,75	2x3	7,3	338,50	<b>3065 5080</b>
2,99	0,99	0,80	2x4	10,2	429,50	<b>3065 5081</b>

(B235)