



### Aluminium-Arbeitspodest, starr

- **Stabil verschweißte Rohrkonstruktion**  
Obere Standfläche: B 550xT 300 mm. Stufen, 220 mm tief, aus Aluminium-Warzenblech, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
- **Obere Standfläche:** B 550xT 300 mm
- **Wahlweise mit einseitigem Handlauf**  
Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau der Lieferung bei). Bohrung rechts.



DIN EN 14183



Anzahl Stufen		1	2	3	4	5	
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
Podesthöhe	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	
Grundfläche BxT	m	0,59x0,37	0,70x0,62	0,74x0,88	0,79x1,13	0,83x1,39	
Gewicht	kg	3,0	4,0	9,0	11,0	13,0	
<b>ohne Handlauf</b>	€	135,00	251,00	355,00	455,00	591,00	(B229)
	Bestell-Nr.	<b>3065 2064</b>	<b>3065 2066</b>	<b>3065 2068</b>	<b>3065 2070</b>	<b>3065 2072</b>	
Gewicht	kg	-	-	10,4	12,4	14,4	
<b>mit Handlauf</b>	€	-	-	416,00	516,00	652,00	(B229)
	Bestell-Nr.	-	-	<b>3065 3986</b>	<b>3065 3987</b>	<b>3065 3988</b>	

### Passendes Zubehör:



Typ	Ausführung	€	Bestell-Nr.
<b>1</b>	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen, Ø 50 mm, zum Selbstanbau	258,00	<b>3065 4180</b>
<b>2</b>	1 Satz = 2 St. Hubrollen, Ø 125 mm, zum Selbstanbau	74,00	<b>3065 3989</b>
<b>3</b>	1 Satz = 4 St. Fußplatten, Ø ca. 80 mm, mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau	111,00	<b>3065 4181</b>

(B229)