

### Plattformleiter ZAP Safemaster Plus S, klappbar und fahrbar

- Höchste Qualität**  
ZARGES Safer Step Technology – patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen.  
Große Kommissionierablage.
- Höchste Stabilität**  
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.  
Auswechselbare Kunststoffschuhe.
- Höchste Sicherheit**  
Rutschfeste Aluminium-Arbeitsplattform, ca. B 600xT 630 mm, mit 3-seitigem Sicherheitsgeländer.
- Höchste Mobilität**  
Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtungen (Ø 160 mm).
- Höchst raumsparend**  
Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und abstellen.



DIN EN 131-7



**Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.**



Plattformhöhe	m	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10	
Höhe inkl. Geländer ca.	m	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10	
Stufenanzahl inkl. Plattform		4	5	6	7	8	10	12	
Ausladung	m	1,25	1,40	1,50	1,65	1,80	2,05	2,30	
Breite Fahrbalken	m	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88	
Breite Quertraverse	m	-	-	1,00	1,00	1,00	1,40	1,80	
Gewicht	kg	42,0	43,0	47,0	50,6	55,0	61,0	65,8	
€		2078,00	2170,00	2256,00	2368,00	2480,00	2662,00	2931,00	(B235)
Bestell-Nr.		3061 2320	3061 2322	3061 2310	3061 2312	3061 2314	3061 2316	3061 2318	

### Aluminium-Podestleiter, fahrbar und klappbar

- Hohe Standsicherheit durch große Plattform**  
Standplattform B 650xT 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag.  
3-seitiges Plattformgeländer, beidseitiger Handlauf, praktische Ablageschale oben.  
Sicherungsseil für ein sicheres Begehen und Stehen.  
Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh.
- Robuste Bauart**  
Stabile Rechteckrohr-Holme.  
Dauerhaft verbördelte, geriffelte, 80 mm tiefe Stufen.
- Fahrbare Industrierausführung**  
Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen, Ø 125 mm.  
Bauart-geprüft, entsprechend Europäischer Norm DIN EN 131-7, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und geltendem DGUV Regelwerk.



Einfach und praktisch bei der Lagerung und im Transport.



Arbeitshöhe bis ca.	m	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80	5,25	
Plattformhöhe ca.	m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23	
Höhe einschl. Geländer ca.	m	2,19	2,42	2,65	2,84	3,35	3,81	4,28	
Stufenanzahl inkl. Plattform		5	6	7	8	10	12	14	
Schrittlänge ca.	m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40	
Querrohrbreite ca.	m	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95	
Gesamtlänge geklappt	m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00	
Gewicht ca.	kg	36,6	37,5	42,6	44,1	48,6	54,1	74,8	
€		1876,00	1959,00	2050,00	2148,00	2247,00	2416,00	2924,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 4184	3065 2096	3065 2098	3065 2100	3065 2102	3065 2104	3065 2106	