

## Industriertreppe, Neigung 45°

**• Belastbare Industrieausführung**

Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°.  
Stufenbreiten: 600, 800 und 1000 mm.  
Maximale Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg.



**• Robust und rutschfest**

Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich.  
Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1000 mm ist ab 3300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits).

**• Serienmäßig mit einseitigem Handlauf**

Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig.  
Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand > 120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich).

**• Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile**




Die Lieferung erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung. Herstellererklärung auf Anfrage. Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage.

**TIPP**

**BG BAU-gefördert**  
- 50 % der Anschaffungskosten bis Maximalbetrag.

**TIPP**

**Weitere Stufenbeläge**  
Wie z. B. mit Lochblech oder mit Korundbelag gegen Mehrpreis lieferbar.



Geriffelte Aluminium-Stufe (Standard-Lieferumfang).



Abb. zeigt Treppe mit Handlauf.

Stufenanzahl	Gesamthöhe A mm	senkrechte Höhe B mm	Ausladung C mm	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		zweiter Handlauf	
				€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
4	1930	830	1058	861,00	3065 5414	916,00	3065 5429	971,00	3065 5444	270,00	3065 5459
5	2140	1040	1291	978,00	3065 5415	1060,00	3065 5430	1127,00	3065 5445	284,00	3065 5460
6	2350	1250	1499	1186,00	3065 5416	1266,00	3065 5431	1359,00	3065 5446	360,00	3065 5461
7	2560	1460	1711	1313,00	3065 5417	1407,00	3065 5432	1513,00	3065 5447	373,00	3065 5462
8	2770	1670	1924	1456,00	3065 5418	1563,00	3065 5433	1682,00	3065 5448	387,00	3065 5463
9	2970	1870	2136	1589,00	3065 5419	1710,00	3065 5434	1843,00	3065 5449	406,00	3065 5464
10	3180	2080	2341	1711,00	3065 5420	1845,00	3065 5435	2004,00	3065 5450	413,00	3065 5465
11	3390	2290	2553	1928,00	3065 5421	2075,00	3065 5436	2235,00	3065 5451	501,00	3065 5466
12	3600	2500	2761	2050,00	3065 5422	2211,00	3065 5437	2397,00	3065 5452	508,00	3065 5467
13	3800	2700	2970	2179,00	3065 5423	2353,00	3065 5438	2552,00	3065 5453	522,00	3065 5468
14	4010	2910	3179	2315,00	3065 5424	2502,00	3065 5439	2715,00	3065 5454	530,00	3065 5469
15	4220	3120	3391	2431,00	3065 5425	2631,00	3065 5440	2857,00	3065 5455	530,00	3065 5470
16	4430	3330	3601	2631,00	3065 5426	2845,00	3065 5441	3097,00	3065 5456	613,00	3065 5471
17	4640	3540	3813	2776,00	3065 5427	3003,00	3065 5442	3256,00	3065 5457	629,00	3065 5472
18	4850	3750	4063	2918,00	3065 5428	3159,00	3065 5443	3438,00	3065 5458	656,00	3065 5473

(B230)

(B230)

(B230)

(B230)