

Überstieg 45°, stationär

• Belastbare Industrierausführung

Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°.
Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1000 mm.
Plattformlänge: 460 mm.
Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamtrittfläche: 910 mm).
Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg.



• Robust und rutschfest

Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), auch mit anderen Belägen erhältlich (optional).
Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung.

• Serienmäßig mit einseitigem Handlauf

Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig.
Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand > 120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich).

• Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile

Die Lieferung erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung. Herstellererklärung auf Anfrage.
Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage.

TIPP

Weitere Stufenbeläge

Wie z. B. mit Lochblech oder mit Korundbelag gegen Mehrpreis lieferbar.



Geriffelte Aluminium-Stufe (Standard-Lieferumfang).

Stufenanzahl	Gesamthöhe A mm	lichte Höhe B m	lichte Plattformweite C mm	Ausladung D m	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		zweiter Handlauf	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
3	1835	0,56	820	2,79	2000,00	3065 5556	2138,00	3065 5565	2318,00	3065 5574	729,00	3065 5583
4	2035	0,76	820	2,75	2341,00	3065 5557	2515,00	3065 5566	2747,00	3065 5575	729,00	3065 5584
5	2235	0,96	820	3,22	2617,00	3065 5558	2825,00	3065 5567	2911,00	3065 5576	757,00	3065 5585
6	2435	1,16	820	3,64	3033,00	3065 5559	3274,00	3065 5568	3637,00	3065 5577	909,00	3065 5586
7	2635	1,36	820	3,88	3291,00	3065 5560	3565,00	3065 5569	3978,00	3065 5578	935,00	3065 5587
8	2835	1,56	820	4,31	3610,00	3065 5561	3914,00	3065 5570	4379,00	3065 5579	963,00	3065 5588
9	3035	1,76	820	4,73	3685,00	3065 5562	3977,00	3065 5571	4291,00	3065 5580	1001,00	3065 5589
10	3235	1,96	820	5,14	3927,00	3065 5563	4240,00	3065 5572	4612,00	3065 5581	1015,00	3065 5590
11	3435	2,16	820	5,57	4357,00	3065 5564	4697,00	3065 5573	5071,00	3065 5582	1191,00	3065 5591
					(B230)		(B230)		(B230)		(B230)	