



Größe 6



### Klappgerüst

- **Nach der neuen EN 1004 (bis auf Größe 1)**  
Einfaches und schnelles Ineinandergleiten der Aufsteckrahmen durch hochschlagfeste Nylonverbindungen.  
Einhandbedienung der Klappeinheit durch ergonomischen Rastknopf.  
Schnell zu platzierende Bordbretter durch patentiertes System.  
Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>).  
Holm- und Sprossendurchmesser: 45 mm.  
Mit 125-mm-Lenkrollen mit Feststellbremse.
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**
- **Wichtig:**  
Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung!



Größe 1

Größe		1*	2	3	4	5	6	
Arbeitshöhe ca.	m	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	
Gerüsthöhe	m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65	
Plattformhöhe	m	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55	
Plattformgröße	m	1,80x0,60	1,80x0,60	1,80x0,60	1,80x0,60	1,80x0,60	1,80x0,60	
Gerüstgröße	m	1,80x0,72	1,80x0,72	1,80x0,72	1,80x0,72	1,80x0,72	1,80x0,72	
Gewicht	kg	29,1	68,0	78,0	95,3	111,2	130,4	
€		707,00	2108,00	2365,00	2868,00	3435,00	3938,00	(B236)
Bestell-Nr.		<b>3065 5684</b>	<b>3065 5645</b>	<b>3065 5646</b>	<b>3065 5647</b>	<b>3065 5648</b>	<b>3065 5649</b>	

\* Die Größe 1 entspricht nicht der gültigen EN 1004 für fahrbare Arbeitsbühnen. Hierzu muss das Aufstockpaket hinzubestellt werden.



### Aufstockpaket

- **Entspricht der neuen EN 1004**

€	Bestell-Nr.
298,00	<b>3065 5650</b>

(B236)