

## Standard-Aluminium-Klappgerüst

- **Gerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr**  
Rahmenteile geschweißt. Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- **Ideal bei engen Platzverhältnissen**  
Klappgerüst 3065.4201 passt durch jede Standardtür. Platzsparend bei Transport und Lagerung.
- **Trittsichere Plattform**  
Arbeitshöhe bis ca. 3,00 m.  
4 Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Feststeller.  
Belastung: 1,5 kN/m<sup>2</sup>.  
Baumuster geprüft.
- **2 Gerüstgrößen**  
0,75x1,80 m.  
1,35x1,80 m.
- **Die Lieferung erfolgt in Baugruppen**  
Einmal zusammengebaut, ist das Gerüst in Sekundenschnelle auf- und abgebaut.



Gerüst 3065.4201



Gerüst 3065.4202



Gerüst 3065.4202

Gerüst 3065.4201, zusammengeklappt. Türgängig.

Arbeitshöhe bis ca.	m	3,00	3,00
Gerüsthöhe	m	1,72	1,72
Plattformhöhe	m	0,99	0,99
Anzahl Plattform (ohne Klappe)		1	2
Gerüstgröße	m	1,80x0,75	1,80x1,35
Gewicht komplett ca.	kg	37	54
€		1000,00	1553,00
Bestell-Nr.		<b>3065 4201</b>	<b>3065 4202</b>

Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

(B230)