

Aluminium-Rollgerüst mit Fahrbalken* und Doppel-Plattform

- **Besonders großformatige Arbeitsfläche**
Geprüft nach DIN EN 1004.
Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m².
Arbeitshöhen bis 13,62 m.
- **Sicherer Stand durch breite Fahrbalken**
Fahrwerk mit 4 Lenkrollen, Ø 200 mm, mit zentraler Lastenteilung.
Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich.
Steckverbindungen und Schnellverschlüsse für einen werkzeuglosen Auf- und Abbau.
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen.
- **Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüsts zwei Montagesicherungen benötigt**
- **Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz**
Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
Mittiger und seitlicher Aufbau möglich.
Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.
- **Gerüstgrößen für jeden Zweck**
1,35x1,80 m.
1,35x2,45 m.
1,35x3,00 m.

Hinweis: Einfaches verschieben des Gerüsts auf den Fahrbalken durch lösen von 8 Schrauben. Werkzeugloser Aufbau.



TIPP

Hinweis:
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Arbeitshöhe bis ca. m	Gerüsthöhe m	Plattformhöhe m	Gerüstgröße 1,35 m x	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
4,51	3,61	2,51*	1,80	113,0	3061,00	3065 4601
4,35	3,35	2,35*	2,45	135,0	3365,00	3065 4602
4,35	3,35	2,35*	3,00	143,0	3545,00	3065 4603
5,07	4,17	3,07*	1,80	119,0	3325,00	3065 5753
5,00	4,00	3,00*	2,45	141,0	3629,00	3065 5746
6,66	5,76	4,66	1,80	208,0	5478,00	3065 5752
6,45	5,45	4,45	2,45	247,0	6022,00	3065 5745
6,45	5,45	4,45	3,00	263,0	6340,00	3065 5738
7,78	6,88	5,78	1,80	217,0	6068,00	3065 4704
7,45	6,45	5,45	2,45	264,0	6620,00	3065 4705
7,45	6,45	5,45	3,00	279,0	6946,00	3065 4706
8,62	7,72	6,62	1,80	267,0	7259,00	3065 5751
8,45	7,45	6,45	2,45	324,0	8043,00	3065 5744
8,45	7,45	6,45	3,00	345,0	8499,00	3065 4709
9,47	8,84	7,74	1,80	279,0	7691,00	3065 5750
9,45	8,45	7,45	2,45	336,0	8475,00	3065 5743
9,45	8,45	7,45	3,00	357,0	8931,00	3065 5737
10,58	9,68	8,58	1,80	326,0	9040,00	3065 5749
10,45	9,45	8,45	2,45	401,0	10064,00	3065 5742
10,45	9,45	8,45	3,00	428,0	10658,00	3065 5736
11,70	10,80	9,70	1,80	338,0	9472,00	3065 5748
11,45	10,45	9,45	2,45	428,0	10496,00	3065 5741
11,45	10,45	9,45	3,00	440,0	11090,00	3065 5735
12,54	11,64	10,54	1,80	385,0	10821,00	3065 5755
12,45	11,45	10,45	2,45	477,0	12085,00	3065 5758
12,45	11,45	10,45	3,00	511,0	12817,00	3065 5740
13,62	12,72	11,62	1,80	397,0	11253,00	3065 5754
13,45	12,45	11,45	2,45	489,0	12517,00	3065 5747
13,45	12,45	11,45	3,00	523,0	13249,00	3065 5739

* Fahrbalken nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.

(B230)