

Schachtleitern aus Stahl, feuerverzinkt, und Edelstahl V4A

- Lichte Weite: 300/400 mm
- Holmgröße: 50x20 mm



Sprossen- anzahl	Länge m	Stahl, feuerverzinkt				Edelstahl V4A			
		Außenbreite 340 mm lichte Weite 300 mm		Außenbreite 440 mm lichte Weite 400 mm		Außenbreite 340 mm lichte Weite 300 mm		Außenbreite 440 mm lichte Weite 400 mm	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
4	1,12	116,50	3061 2785	129,50	3061 2797	320,50	3062 6801	350,00	3062 6813
5	1,40	145,00	3061 2786	160,00	3061 2798	401,00	3062 6802	436,50	3062 6814
6	1,68	173,50	3061 2787	193,00	3061 2799	480,50	3062 6803	523,50	3062 6815
7	1,96	204,00	3061 2788	222,50	3061 2800	560,00	3062 6804	613,00	3062 6816
8	2,24	234,50	3061 2789	255,00	3061 2801	639,50	3062 6805	699,50	3062 6817
9	2,52	260,00	3061 2790	289,50	3061 2802	719,00	3062 6806	787,50	3062 6818
10	2,80	291,50	3061 2791	320,50	3061 2803	801,50	3062 6807	873,00	3062 6819
11	3,08	320,50	3061 2792	352,00	3061 2804	881,50	3062 6808	962,00	3062 6820
12	3,36	350,00	3061 2793	383,50	3061 2805	962,00	3062 6809	1049,00	3062 6821
13	3,64	379,50	3061 2794	417,00	3061 2806	1042,00	3062 6810	1136,00	3062 6822
14	3,92	407,00	3061 2795	449,00	3061 2807	1122,00	3062 6811	1222,00	3062 6823
15	4,20	436,50	3061 2796	480,50	3061 2808	1202,00	3062 6812	1311,00	3062 6824
		(B235)		(B235)		(B235)		(B235)	



Schacht-Einstiegshilfen

- Für Schacht- und Steigleitern sind Absturzsicherungen vorgeschrieben

Für den sicheren Ein- und Ausstieg „müssen oberhalb von Einstiegstellen ... geeignete Haltevorrichtungen vorhanden sein“.
Siehe auch DIN 19572 Haltevorrichtung für Schächte.

- **Optimale Sicherheit beim Besteigen von Schächten**
Korrosionsfester und säurebeständiger Edelstahl V4A, gebeizt und passiviert.
Schnelle, einfache Montage in jedem beliebigen Schacht.

- **Per Arretierungsschraube verstellbar**
Durch einfachen Umbau kann die Haltestange im Schacht abgesenkt oder zu jedem Einsatz mitgenommen werden.

- **Einfache Handhabung**
Haltestange in die Hülse stecken und durch Drehung arretieren.

- **Schutzisolierte Haltegriffe**
Schützen zuverlässig vor Kälte und erhöhen die Abrutschsicherheit bei Nässe.



Haltestange

Ausführung	Länge m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Edelstahl V4A	1,60	4,0	277,50	3062 6771
			(B235)	

Einsteckhülse

Ausführung	Wandabstand ca. mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Edelstahl V4A	30	1,1	100,00	3062 6769
			(B235)	

Zubehör: Leiterverbindung und Wandhalter

Ausführung	Kunststoff-Leiterverbindung		Wandhalter für Wandabstand 150 mm		Wandhalter, verstellbar, für Wandabstand 150–300 mm	
	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
für Edelstahlleitern, Holm 50x20 mm	41,80	3061 2754	56,60	3062 6772	145,00	3061 2752
für GFK-Leitern, Holm 58x25 mm	41,80	3061 2755	56,60	3061 2837	145,00	3061 2838
für Stahlleitern, verzinkt, Holm 50x20 mm	-	-	35,20	3061 2834	87,70	3061 2835
	(B235)		(B235)		(B235)	

Schachtleitern aus Kunststoff (GFK)

- Lichte Weite: 300/400 mm
- GFK-Holme: 58x25 mm
- Rutschfeste Kunststoffsprossen: 30x30 mm

Sprossen- anzahl	Länge m	Kunststoff (GFK)			
		Außenbreite 350 mm lichte Weite 300 mm		Außenbreite 450 mm lichte Weite 400 mm	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
4	1,12	138,50	3061 2809	156,00	3061 2821
5	1,40	173,50	3061 2810	197,00	3061 2822
6	1,68	209,00	3061 2811	238,50	3061 2823
7	1,96	246,00	3061 2812	275,50	3061 2824
8	2,24	279,50	3061 2813	315,00	3061 2825
9	2,52	315,00	3061 2814	355,00	3061 2826
10	2,80	350,00	3061 2815	392,50	3061 2827
11	3,08	383,50	3061 2816	431,50	3061 2828
12	3,36	419,00	3061 2817	469,00	3061 2829
13	3,64	455,00	3061 2818	510,00	3061 2830
14	3,92	491,50	3061 2819	551,00	3061 2831
15	4,20	523,50	3061 2820	588,50	3061 2832
		(B235)		(B235)	

✓ TOP

Hinweis:

Aufbaukombinationen für weitere Längen auf Anfrage.

💡 TIPP

Hinweis:

Für Leitern mit 4–9 Sprossen sind
2 Sätze Wandhalter, für Leitern mit 10–15 Sprossen
3 Sätze Wandhalter, für Leitern mit 16–24 Sprossen
5 Sätze Wandhalter erforderlich. 1 Satz = 2 Stück (rechts/links).