META MULTIPAL Regaleinlagen

TIPP

Info: Beim 19 mm starken Boden ist eine 250-kg-Fachlaststeigerung pro zusätzlicher Tiefenauflage möglich (auf Anfrage).

Spanplattenboden mit abgesetzter Tiefenauflage oder Zentrierblech

- Sicherung bei Durchfahrten/-gängen Nach DGUV-Regel 108-007. Spanplatte, Oberfläche natur, wahlweise in 19 oder 38 mm Stärke.
 - Auflage erfolgt auf dem Holm.
- Einsatzbereich
- In Kommissionsbereichen für Karton- und Boxenlagerung.
- Lieferung erfolgt ohne Holme

Mit Tiefenauflage

			_	Plattenstärke 19 mm		Plattenstärke 38 mm	
Fach- breite mm	Fach- tiefe mm	Fachlast* kg	Tiefen- auflagen Stück	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1825	800	390/1240	4/3	230,50	3042 3102	275,00	3042 3106
2225	800	270/1050	4/3	240,00	3042 3103	300,50	3042 3107
2700	800	430/1620	5/4	294,50	3041 2418	352,00	3042 2882
3300	800	320/1400	5/4	311,50	3041 2419	382,50	3042 2883
3600	800	360/2450	6/6	361,50	3041 2420	506,00	3042 2884
1825	1100	540/1700	4/3	274,00	3042 3104	334,00	3042 3108
2225	1100	370/1440	4/3	286,00	3042 3105	370,00	3042 3109
2700	1100	600/2230	5/4	354,00	3041 2423	439,50	3042 2887
3300	1100	440/1920	5/4	379,50	3041 2424	507,00	3042 2888
3600	1100	480/3360	6/6	438,50	3041 2425	633,50	3042 2889
* Bei gleichmäßig verteilter Last. (B245) (B245)							

Bei gleichmäßig verteilter Last.

Mit Zentrierblech

			Plattenstärke 38 mm	
Fachbreite mm	Fachtiefe mm	Fachlast* kg	€ Bestell-Nr.	
1825	800	1410	145,00 3042 3114	
2225	800	1720	178,00 3042 3115	
2700	800	2110	209,50 3042 2872	
3300	800	2580	257,00 3042 2873	
3600	800	2810	280,00 3042 2874	
1825	1100	700	198,50 3042 3116	
2225	1100	860	243,50 3042 3117	
2700	1100	1040	274,50 3042 2877	
3300	1100	1280	351,50 3042 2878	
3600	1100	1400	383,00 3042 2879	
* Bei aleichmäßia v	erteilter Last.		(B245)	

Bei gleichmäßig verteilter Last.

Gitterrost eingelegt für Palettenlast bis 500/850/1000 kg

- Hoch belastbar und feuerverzinkt
- Formschlüssige Verbindung aus Tragstab und Einsteckprofil.
- Einsatzbereich
- Für Kommissionierbereiche, Karton- und Boxenlagerung. Optimal für den Einsatz im Bereich von Sprinkleranlagen.
- · Lieferung erfolgt ohne Holme

Last pro Europalette 500 kg

	-	Fachtiefe 800 mm Tragstab 25x2,0 mm		Fachtiefe 1100 mm Tragstab 35x2,0 mm	
Fach- Ele- breite men mm te	. aomaot	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1825 2		109.00	3042 3118	260.00	3042 3120
1025 Z	730/1000	196,00	3042 3110	269,00	3042 3120
2225 2	890/1220	232,00	3042 3119	342,00	3042 3121
2700 3	1080/1490	297,00	3042 3021	403,50	3042 3026
3300 3	1320/1820	348,00	3042 3022	513,00	3042 3027
3600 4	1440/1980	396,50	3042 3023	538,00	3042 3028
		(B245)		(B245)	





Mit Tiefenauflage.



Mit Zentrierblech.



Last pro Europalette 850 kg

	-	Fachtiefe 800 mm		Fachtiefe 1100 mm	
		Tragstab 30x2,0 mm		Tragstab 40x2,0 mm	
Fach- Ele-	Fachlast	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
breite men					
mm te	kg				
1825 2	1240/1710	218,50	3042 3122	303,50	3042 3124
2225 2	1510/2080	252,00	3042 3123	386,50	3042 3125
2700 3	1840/2520	328,00	3042 3031	455,00	3042 3036
3300 3	2240/3090	378,50	3042 3032	580,00	3042 3037
3600 4	2450/3370	437,50	3042 3033	606,50	3042 3038
		(B245)		(B245)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

