



**Handhebelzug Silverline**

- **Wartungsarm und leicht bedienbar**  
Kettenführungsrollen sorgen für einwandfreien Ablauf der Lastkette. Mit Lagern in den Seitenplatten. Verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.
- **Robust und langlebig**  
Durchgehende Stehbolzen zwischen Seitenplatten und Deckelbefestigung. Bei Überlastung öffnen sich geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl, ohne zu brechen. Tragfähigkeit 750–6000 kg.

Tragfähigkeit kg	Anzahl Ketten- stränge	Kettenmaße dxt mm	Normal- hubhöhe m	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	€	Bestell-Nr.
750	1	6x18	1,5	20	20	7,0	222,50	3064 3066
750	1	6x18	3,0	20	20	7,0	263,50	3060 5685
750	1	6x18	6,0	20	20	7,0	348,50	3060 5686
1500	1	8x24	1,5	10	36	10,0	268,00	3064 3067
1500	1	8x24	3,0	10	36	10,0	335,00	3060 5687
1500	1	8x24	6,0	10	36	10,0	684,50	3060 5688
3000	1	10x30	1,5	17	38	18,0	375,00	3064 3068
3000	1	10x30	3,0	17	38	18,0	453,50	3060 5805
3000	1	10x30	6,0	17	38	18,0	464,00	3060 5690
6000	2	10x30	1,5	9	39	27,0	525,00	3064 3069
6000	2	10x30	3,0	9	39	27,0	614,00	3060 5691
6000	2	10x30	6,0	9	39	27,0	1006,00	3060 5692

(B387)



**Zughub YaleERGO 360**

- **Handhebel mit integriertem Klappgriff**  
Arbeitsbereich von 360°, Minimierung des Verletzungsrisikos. Sichtfenster im Handhebel zeigt die gewählte Arbeitsrichtung.
- **Leichtgängige Kettenfreischaltung**  
Auch einhändige Bedienung ist möglich. Gegossenes Kettenendstück ermöglicht einfaches und sicheres Greifen der Kette.
- **Hohe Lebensdauer**  
Leichtes, hochfestes Aluminiumgehäuse. Oberfläche ist pulverbeschichtet und wetterfest. Kettenführung und gegossene Sicherheitsbügel aus robustem Temperguss und zum Schutz vor Korrosion zusätzlich verzinkt. Einfache Wartung dank verschraubter Hakenkupplungen.

Tragfähigkeit kg	Anzahl Ketten- stränge	Kettenmaße dxt mm	Normal- hubhöhe m	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	€	Bestell-Nr.
750	1	5,6x17,1	1,5	27,2	20	6,6	577,50	3020 3333
750	1	5,6x17,1	3,0	27,2	20	6,6	615,50	3060 5693
750	1	5,6x17,1	6,0	27,2	20	6,6	691,00	3060 5694
1500	1	7,1x21	1,5	21,7	26	9,5	756,00	3020 3334
1500	1	7,1x21	3,0	21,7	26	9,5	827,50	3060 5695
1500	1	7,1x21	6,0	21,7	26	9,5	972,50	3060 5696
3000	1	10 x28	1,5	20,1	40	16,8	1065,00	3020 3335
3000	1	10 x28	3,0	20,1	40	16,8	1143,00	3060 5697
3000	1	10 x28	6,0	20,1	40	16,8	1298,00	3060 5698
6000	2	10 x28	3,0	10,1	46	32,0	1836,00	3060 5850
6000	2	10 x28	6,0	10,1	46	38,2	2152,00	3060 5852
9000	3	10 x28	3,0	20,1	50	72,8	2212,00	3060 5851
9000	3	10 x28	6,0	20,1	50	97,3	2688,00	3060 5853

(B388)