

Alu-Hebelzug PAH, Tragfähigkeit 250 kg bis 3200 kg



- **Ideales Hilfsmittel**
Robuster Hebelzug in kleiner und leichter Bauweise.
- **Geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse**
Zum Schutz der inneren Bauteile vor Verschmutzung.
- **Schnelles und sicheres Arbeiten**
Ausgestattet mit zwei robusten Hakensicherungen erfüllt der PAH alle Sicherheitsanforderungen und gewährleistet ein sicheres Arbeiten.
Das robuste Kettenendstück dient als zusätzliche Sicherheit, da die Kette auf diese Weise nicht durch das Gerät gezogen werden kann. Ein Freischalthebel erlaubt das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand.
- **Anwendung**
Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C.
- **Handhebel**
Mit Gummihandgriff (nur bei Tragfähigkeit 250 kg/500 kg).

Tragfähigkeit	kg	250	500	800	1600	3200	
Standardhub	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Min. Bauhöhe	mm	223	282	329	355	445	
Hebelkraft	daN	17	20	22	25	34	
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	1	1	
Kettengröße	mm	3x9	4x12	5,6x17	7,1x21	9x27 (Grad 100)	
Gewicht mit Standardhub	kg	1,6	2,7	5,1	7,6	14,7	
Gewicht je Meter Mehrhub	kg	0,2	0,4	0,7	1,1	1,8	
	€	191,00	254,00	467,00	574,00	911,00	(B364)
Hebelzug	Bestell-Nr.	3061 4977	3061 4978	3061 4979	3061 4980	3061 4981	
	€/m	25,00	25,00	-	-	56,40	(B364)
Mehrhuh	Bestell-Nr.	3061 4982	3061 4983	-	-	3061 4986	

Transport
3

Stirradflaschenzug YaleMINI 360

NEU



- **Kompaktes und robustes Gehäuse**
Aus Aluminiumdruckguss.
- **Leicht und einfach zu transportieren**
Für den Einsatz im Freien oder in einer rauen Umgebung.
Geeignet für Industrie, Montagearbeiten, Autowerkstätten, Handwerk.
- **360° drehbare Kettenführung**
Großer Arbeitsbereich möglich.
Bediener muss nicht mehr im Gefahrenbereich der Last arbeiten.
- **Einfach zu wartende drehbare Trag- und Lasthaken**
Geschmiedet und aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl.
Öffnen sich bei Überlastung, ohne zu brechen.
Haken mit Sicherheitsbügeln, um 360° drehbar.
- **Sicherer Halt der Last in jeder Position**
Mit Lastdruckbremse.
Lastkette läuft auf Lastkettenrad und wird zusätzlich durch geschlossene Lastkettenführung gegen unbeabsichtigtes Herausrutschen gesichert.
- **Verzinkte Rundstahlkette**
Für langlebigen Betrieb des Gerätes.

Tragfähigkeit	kg	250	500	250	500	250	500	
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	1	1	1	
Kettenmaße dxt	mm	3x9	4x12	3x9	4x12	3x9	4x12	
Hubhöhe	m	3,0	3,0	6,0	6,0	10,0	10,0	
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette	mm	40	25	40	25	40	25	
Hubkraft bei Nennlast	daN	25	24	25	24	25	24	
Gewicht	kg	2,9	4,3	4,5	6,3	6,7	9,0	
	€	302,50	382,00	397,00	481,00	524,00	612,00	(B381)
	Bestell-Nr.	3060 5860	3060 5861	3060 5862	3060 5863	3060 5864	3060 5865	