



Zughub D 85, 750 bis 10000 kg

- **Robuster Hebelzug für härtesten Einsatz**
Gehäuse aus Temperguss.
Getriebe und Bremse gegen Schmutz und Staub geschützt.
Getriebe aus hochfestem Einsatzstahl.
Automatisch wirkende Lastdruckbremse.
D 85 mit Rundstahlkette EN 818.

- **Kettenfreischaltung**
Zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.
Mit Rollenkette.
- **Optionale Zusatzausstattung**
Überlastsicherung als Rutschkupplung bei 25 % ± 15 % Überlast.



Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhub kg	min. Hakenabstand mm	Hebellänge, Kettenlänge mm	€	Bestell-Nr.
750	1	1,50	38,7	8,2	322	443	659,50	3060 1002
750	1	3,0	38,7	8,2	322	443	707,50	3060 5731
750	1	6,0	38,7	8,2	322	443	802,00	3060 5732
1500	1	1,50	31,7	16,3	389	443	898,00	3060 1004
1500	1	3,0	31,7	16,3	389	443	970,00	3060 5733
1500	1	6,0	31,7	16,3	389	443	1114,00	3060 5734
3000	1	1,50	40,7	19,6	403	570	1157,00	3060 1006
3000	1	3,0	40,7	19,6	403	570	1264,00	3060 5735
3000	1	6,0	40,7	19,6	403	570	1479,00	3060 5736
6000	2	1,50	42,9	32,9	532	570	1743,00	3060 1008
6000	2	3,0	42,9	32,9	532	570	1959,00	3060 5737
6000	2	6,0	42,9	32,9	532	570	3096,00	3060 5738
10000	3	1,50	37,0	60	805	570	2774,00	3060 1042
10000	3	3,0	37,0	60	805	570	2391,00	3060 5739
10000	3	6,0	37,0	60	805	570	3744,00	3060 5740

(B377)

Hebelzug PREMIUM PRO, Tragfähigkeit 800 kg bis 9600 kg

- **Stabiler Hebelzug für härtesten Einsatz**
Tragfähigkeit bis 9,6 t.
Verstärkte Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse.
Gehäuse pulverbeschichtet.
GS-geprüft.
- **Kettenführung**
Kein Eindringen von Schmutz und Regen.
Freilaufschaltung.
Vergütete, galvanisierte Lastkette (Länge 1,5 m) mit Qualitätseigenschaften nach DIN EN 818-7-T.

- **Geschützte Qualität**
Hebelende mit griffigem Überzug.
Sicherheitsscheibenbremse.
Galvanisierte Verbindungsteile.
Haken mit gegossener Sicherheitsklappe.
Großes, griffiges und geschlossenes Handrad zum Schutz der Finger.



1600 kg Tragfähigkeit

	kg	800	1600	3200	6400	9600	
Tragfähigkeit	kg	800	1600	3200	6400	9600	
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	2	3	
Normalhubhöhe	m	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Kettenmaße dxt	mm	5,6x17	7,1x21	9x27*	9x27*	9x27*	
Hubkraft bei Nennlast	daN	22	24	33	36	38	
Gewicht bei Normalhub	kg	6,3	8,8	16,4	24,9	42,1	
min. Bauhöhe	mm	320	360	431	500	635	
Hebellänge	mm	239	259	374	374	374	
	€	436,00	527,00	743,00	1181,00	1784,00	(B364)
Hebelzug	Bestell-Nr.	3061 4969	3061 4970	3061 4971	3061 4972	3061 4973	
	€	-	-	56,40	108,00	151,00	(B364)
Mehrhub	Bestell-Nr.	-	-	3061 4986	3061 4933	3061 4934	

* Grad 100