

Stirnradflaschenzug Modell Silverline Stira S

- **Tragfähigkeit 500–5000 kg**
- **Kompakte Bauweise**
Größtmögliche Nutzung der Aufhängehöhe, Bauweise verhindert ein Blockieren und Abspringen der Handkette. Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl.

- **Geringer Reibungsverlust**
Kettenführungsrollen sorgen für den einwandfreien Anlauf der Lastkette über das Lastkettenrad.
- **Wartungsarme Konstruktion**



Modell	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Kettenmaße dxt mm	Hub je 1 m Abspindelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	€	Bestell-Nr.
Stira S 500	500	1	3,0	6x18	29	23	12,0	192,00	3064 3212
Stira S 500	500	1	6,0	6x18	29	23	12,0	332,00	3060 5768
Stira S 500	500	1	10,0	6x18	29	23	12,0	513,50	3060 5769
Stira S 1000	1000	1	3,0	6x18	27	31	14,0	228,00	3064 3213
Stira S 1000	1000	1	6,0	6x18	27	31	14,0	368,50	3060 5770
Stira S 1000	1000	1	10,0	6x18	27	31	14,0	550,00	3060 5771
Stira S 1500	1500	1	3,0	8x24	20	32	19,0	300,50	3064 3214
Stira S 1500	1500	1	6,0	8x24	20	32	19,0	485,00	3060 5772
Stira S 1500	1500	1	10,0	8x24	20	32	19,0	730,00	3060 5773
Stira S 2000	2000	1	3,0	8x24	15	36	21,0	361,00	3064 3215
Stira S 2000	2000	1	6,0	8x24	15	36	21,0	547,00	3060 5774
Stira S 2000	2000	1	10,0	8x24	15	36	21,0	789,50	3060 5775
Stira S 3000	3000	2	3,0	8x24	5	34	27,0	504,00	3064 3216
Stira S 3000	3000	2	6,0	8x24	5	34	27,0	821,00	3060 5776
Stira S 3000	3000	2	10,0	8x24	5	34	27,0	1236,00	3060 5777
Stira S 5000	5000	2	3,0	10x30	3	41	43,0	742,50	3064 3217
Stira S 5000	5000	2	6,0	10x30	3	41	43,0	1118,00	3060 5778
Stira S 5000	5000	2	10,0	10x30	3	41	43,0	1616,00	3060 5779

(B381)

Stirnradflaschenzug PLS PREMIUM Pro, 250 kg bis 10000 kg

- **Hochwertige Qualität**
Konsequente Weiterentwicklung der bewährten Premium-Serie. Vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T. Drehbarer Haken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen.
- **Extrem robust**
Lastkette hält bis 3 t einsträngig. Pulverbeschichtetes Gehäuse für besten Korrosionsschutz. Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse.
- **Hohe Beständigkeit**
Allseits galvanisiert. Resistent gegen Schmutz und Regen. Selbstsichernde Kronenmuttern und Gehäuseteile.

- **Höchste Sicherheit**
Serienmäßige Überlastsicherung. Sicherheitsbremse hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen. Asbestfreie Bremsbeläge. Sperrrad mit zwei Sperrklinken. Leicht zugängliche Kettenbefestigung.



Premium Pro 1000 kg.



Premium Pro 3000 kg.



Serienmäßige Überlastsicherung (ab 500 kg).

Tragfähigkeit	kg	250	500	1000	1500	2000	3000	5000	10000
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	1	1	1	2	3
Normalhubhöhe	m	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kettenmaße dxt	mm	4x12	5x15	6x18	8x24	8x24	10x30	10x30	10x30*
Hubkraft bei Nennlast	daN	22	24	30,5	36	36	37	39	39,5
Gewicht bei Normalhub	kg	5,9	7,6	11,5	17,2	17,2	27,0	40,5	61,9
kürzester Hakenabstand	mm	259	309	373	460	460	553	630	900
€		220,00	293,00	341,00	467,00	549,00	861,00	1065,00	2363,00 (B364)
Bestell-Nr.		3061 4953	3061 4954	3061 4955	3061 4956	3061 4957	3061 4958	3061 4959	3061 4960
€/m		37,60	37,60	39,70	50,90	50,90	84,20	107,00	255,00 (B364)
Bestell-Nr.		3061 4961	3061 4962	3061 4963	3061 4964	3061 4964	3061 4966	3061 4967	3061 4968

* Grad 100