

Elektrokettenzug Modell CPV/F mit Traghaken

Tragfähigkeit 250 bis 5000 kg/Normalhubhöhe 3000 mm

Der Elektrokettenzug Modell Yale CPV/F verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Die robuste Bauweise zeichnet die Modellreihe für eine Vielzahl von Anwendungen aus.

Die integrierten Betriebsendeschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängern die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe erheblich.

Ausstattung und Verarbeitung

- Triebwerksgruppe 1 Am. (bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung) kann der Yale Vego auch bis zur Triebwerksgruppe 3 m eingestuft werden
- Hauptschutz als Standard, für eine erhöhte Sicherheit
- 2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen) sowie ein auf Lebensdauer geschmiertes Getriebe
- Das optimierte Motorengehäuse bietet eine verbesserte Kühlung
- Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit
- Die elektromagnetische Federdruckbremse hält die Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher
- Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine sichere, ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist
- Motoren gemäß der VDE 0530 in Schutzart IP 55, gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser

- Standard-Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 50 Hz, 3 Phasen
- Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Steuerspannung (Schützsteuerung) und einen gekapselten Steuerschalter in IP 65
- Das serienmäßige, im Ölbad laufende, ein-satzgehärtete Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung sorgt für besondere Laufruhe und lange Lebensdauer

Optional:

- Mehrhub
- Tragbügel
- Manuelle und elektrische Fahrwerke zur Aufhängung von Elektrokettenzügen
- Schleppkabel-Stromzuführung
- Andere Betriebsspannungen
- Kette aus rostfreiem Stahl
- Funkfernsteuerung
- Betriebsspannung 230 V, 1 Phase, 50 Hz

TIPP

Andere Hubhöhen auf Anfrage lieferbar.

TOP

Die Elektrokettenzüge mit dem Hinweis "Quick Delivery" sind Spezialmodelle. Sie gehören zum Schnelllieferprogramm und sind innerhalb von 24 Stunden versandbereit.



3 Transport

Flexibler Kettenspeicher, geeignet für Elektrozug CPV/F	Kapazität m	€	Bestell-Nr.
CPV/F 2-8/5-4/5-8/10-4	15/7,5/10/5	118,50	3060 1295
CPV/F 2-8/5-4/5-8/10-4	32/16/22/11	165,00	3060 1296
CPV/F 2-8/5-4/5-8/10-4	52/26/40/20	193,00	3060 1297
CPV/F 10-8/20-4	12/6	172,50	3060 1298
CPV/F 10-8/20-4	18/9	200,50	3060 1299

(B376)

Typ	Tragfähigkeit in kg/Laststränge	Kettenmaße dxt	Triebwerksgruppe Haupthub	Hubgeschwindigkeit Handhub m/min	Hubgeschwindigkeit Feinhub m/min	Hubmotor kW	Einschalt-dauer ED %	Gewicht* kg	Elektrokettenzug		Mehrhuh	
									€	Bestell-Nr.	€/m	Bestell-Nr.
CPVF 2-8	250/1	4 x12,2	1 Am	8	2	0,37/0,09	33/17	25	1683,00	3060 1334	43,10	3060 1336
CPVF 2-8 Quick Delivery	250/1	4 x12,2	1 Am	8	2	0,37/0,09	50	-	1683,00	3060 5780	43,10	3060 1336
CPVF 5-4	500/2	4 x12,2	1 Am	4	1	0,37/0,09	33/17	26	1790,00	3060 1335	70,40	3060 1337
CPV 5-8	500/1	5 x15,1	1 Am	8	-	0,75	50	26	2156,00	3060 5781	45,20	3060 1473
CPVF 5-8	500/1	5 x15,1	1 Am	8	2	0,75/0,18	33/17	27	2273,00	3060 5784	45,20	3060 1474
CPVF 5-8 Quick Delivery	500/1	5 x15,1	1 Am	8	2	-	50	-	2273,00	3060 5785	45,20	3060 1474
CPV 10-4	1000/2	5 x15,1	1 Am	4	-	0,75	50	28	2384,00	3060 5787	74,60	3060 1475
CPVF 10-4	1000/2	5 x15,1	1 Am	4	1	0,75/0,18	33/17	29	2503,00	3060 5790	74,60	3060 1476
CPV 10-8	1000/1	7,1x20,5	1 Am	8	-	1,5	50	58	2799,00	3060 5783	63,00	3060 1477
CPVF 10-8	1000/1	7,1x20,5	1 Am	8	2	1,5/0,37	33/17	59	2985,00	3060 5782	63,00	3060 1478
CPVF 10-8 Quick Delivery	1000/2	7,1x20,5	1 Am	8	2	-	50	-	2985,00	3060 5788	63,00	3060 1478
CPV 20-4	2000/2	7,1x20,5	1 Am	4	-	1,5	50	63	3260,00	3060 5789	109,00	3060 1479
CPVF 20-4	2000/2	7,1x20,5	1 Am	4	1	1,5/0,37	33/17	64	3445,00	3060 5786	109,00	3060 1480

* Gewicht bei Nomalhubhöhe 3 m. (B378) (B378)