



Werkstattpressen

- Einfache Bedienung**
 Schneller Vorschub des robusten, hartverchromten Kolbens durch Druckluft.
 Kontrollierter und ruhiger Druckaufbau.
 Freie Hände an FP-Pressen.
- Flexible Lösung von Arbeitsaufgaben**
 Extra langer Hub.
 Schnelle, bequeme und sichere Einstellung der Tischhöhe.
 Der Presszylinder kann seitwärts verschoben werden.
- Gute Arbeitsteilung**
 Große Öffnung in Höhe und Breite.
 Drehbare Pumpe bei Motorpressen.
 Leichteres Einführen von Werkstücken von der Seite.
 Einfach ablesbares Manometer, 2 V-Blöcke.



Kugellagerauspresssatz



Pressplatte



Dornsatz



Ablageplatten
(ohne das abgebildete Zubehör)

Werkstattpresse mit Fuß- oder Handpumpe 20-25 t

- Modellreihe FP/HP 20-25**
 Extra langer Hub bis 240 mm (Maß D)
 Fußbedienter, pneumatischer Schnellhub.
 Luftanschluss mit Wasserabscheider montiert.
 Pneumatischer Kolbenrücklauf,
 Ablassfunktion in der Fußbedienung integriert (FP 20/25).
 Pneumatischer Kolbenrücklauf,
 Ablassfunktion im Griff integriert (HP 20/25).



Seitwärts verschiebbarer Presszylinder.



Modell FP25 mit Fußbedienung.



Modell HP25.



Freie Hände durch Fußbedienung
(Modellreihe FP20-25).



Fußbedienter pneumatischer Schnellhub
(Modellreihe FP/HP 20-25).

| Modell | | FP20 | HP20 | FP25 | HP25 |
|-------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Druckkraft | t | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Antrieb | | Fuß | Hand | Fuß | Hand |
| mm/Hub | | 9,0/1,1 | 9,0/4,0 | 9,0/1,1 | 9,0/4,0 |
| Maß A | mm | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Maß B | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maß C | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Maß D | mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Maß E | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Maß F | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maß G | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Maß H | mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Maß I | mm | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Gewicht | kg | 157 | 156 | 157 | 156 |
| € | | 1394,00 | 1394,00 | 1513,00 | 1513,00 |
| Bestell-Nr. | | 3060 1615 | 3060 1620 | 3060 1605 | 3060 1625 |

(B365)