

Universalheber Serie JH

• Klassischer Wagenheber für die Werkstatt

Hydraulische Universalheber mit großer Grundfläche für optimale Standsicherheit. Durch die zusätzlich heraus-schraubbare Spindel entfällt in der Regel der Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen.

• Robuste, langlebige Konstruktion

Druckbegrenzungsventil.
Feinfühliges Ablassventil mit Kugelsitz.
Zusätzlicher Spindelhub (bis 20 t).
Geriffelte Druckstücke.
Typ JH-50-2 mit 2-stufigem Förder-volumen.
Einschl. Pumpenhebel.



Typ	Tragfähigkeit t	Hub mm	zusätzlicher Spindelhub mm	Bauhöhe eingefahren mm	Grundplatte mm	Pumpe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
JH-2 B	2	115	50	181	92x 95	1-stufig	2,7	48,30	3060 1570
JH-4 B	4	126	60	205	103x100	1-stufig	3,7	58,80	3060 1571
JH-6 B	6	130	75	219	110x100	1-stufig	4,7	77,70	3060 1572
JH-8 B	8	152	70	225	122x120	1-stufig	5,7	122,00	3060 1573
JH-12 B	12	153	80	240	140x135	1-stufig	8,0	150,00	3060 1574
JH-20 B	20	153	80	240	160x155	1-stufig	11,0	243,50	3060 1575
JH-30	30	180	-	280	210x180	1-stufig	22,0	410,50	3060 1540
JH-50-2	50	178	-	305	255x190	2-stufig	53,0	1400,00	3060 1541

(B383)

Wagenheber HWH KS „Proline“

• Robuster Wagenheber

Heben von Lasten bis zu 30000 kg.
Kolben-Spindel-Kombination zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen.
Gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden.

• Einfache Handhabung

Gewindespindel für zusätzlichen Hub.
Integrierte Pumpe mit Überdruckventil.
Geringes Gewicht.



Typ	Tragfähigkeit kg	Hub gesamt (Hydr. + Spindel) mm	Bauhöhe (min./max.) mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
HWH KS 2,0	2000	207 (115+ 92)	170/377	2,9	130,00	3060 1460
HWH KS 3,5	3500	207 (115+ 92)	170/377	2,9	150,00	3060 1461
HWH KS 5,0	5000	250 (150+100)	212/462	3,9	176,50	3060 1462
HWH KS 8,0	8000	260 (150+110)	220/480	5,7	206,00	3060 1463
HWH KS 10,0	10000	260 (150+110)	220/480	5,7	217,50	3060 1464
HWH KS 12,0	12000	260 (150+110)	230/495	7,1	252,00	3060 1465
HWH KS 15,0	15000	260 (150+110)	230/495	8,3	279,50	3060 1466
HWH KS 20,0	20000	260 (150+110)	240/505	10,7	356,00	3060 1467
HWH KS 30,0	30000	240 (140+100)	240/482	14,5	533,50	3060 1468

(B307)

Unterstellbock

• Hohe Standsicherheit

Zum mechanischen Abstützen von gehobenen Lasten und zum Aufbocken von Lasten, die über einen langen Zeitraum gehalten werden müssen.

• Stempel 6-fach höhenverstellbar

Arretierung mit Steckbolzen und Splint.
Spreizwinkel 3x 120°.
Bei Tragfähigkeit von 12 t Verstellung über Gewindespindel.



Typ	Tragfähigkeit t	Höhe min./max. mm	Verstellbereich mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
UB 2 H	2	430-740	310	5,8	85,00	3060 5791
UB 3	3	315-540	225	3,9	70,40	3060 5792
UB 5	5	365-605	240	6,5	104,00	3060 5793
UB 8	8	370-600	230	9,7	188,00	3060 5794
UB 8 H	8	550-970	420	13,8	228,00	3060 5795
UB 12 S	12	320-500	180	11,6	346,50	3060 5796
UB 12 HS	12	475-725	250	15,0	390,50	3060 5797

(B362)