

1 – 3 Stahlflaschenkarre und -ständer

VARIOfit
Die perfekte Form
des Transports



(nur 1 – 3)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



1 mit Vollgummi-Bereifung, RAL 5010.



1 mit Luftbereifung, RAL 7016.



2 mit Vollgummi-Bereifung, RAL 5010.



3 mit Vollgummi-Bereifung, RAL 5010.

3 Transport

1 Stahlflaschenkarre

- Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt (Ø 210–250 mm)
Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- **Mobile Sicherheit**
Flaschenhalterung mit Kettensicherung, Schweißdrahtköcher.
Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung.
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

2 Stahlflaschenkarre

- **Zusätzliche Stabilität**
Wie 1, jedoch mit einer Stütz-Lenkrolle, thermoplastische Gummibereifung, grau (spurlos), Ø 200x50 mm.

3 Stahlflaschenkarre

- Für 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt (Ø 140 mm)
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Flaschenhalterung mit Kettensicherung. Räder mit thermoplastischer Gummibereifung, grau (spurlos).

Abb.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamt- breite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Vollgummi- Bereifung ØxB mm	Luft-Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	200	1240	855	2x40–50	400x80	–	35,5	RAL 5010 enzianblau	304,00	3020 5404
1	200	1240	855	2x40–50	400x80	–	35,5	RAL 7016 anthrazitgrau	304,00	3020 6278
1	200	1240	855	2x40–50	–	400x100	24,5	RAL 5010 enzianblau	287,00	3020 5405
1	200	1240	855	2x40–50	–	400x100	24,5	RAL 7016 anthrazitgrau	287,00	3020 6280
2	200	1240	855	2x40–50	400x80	–	40,0	RAL 5010 enzianblau	390,50	3020 5406
2	200	1240	855	2x40–50	–	400x100	29,0	RAL 5010 enzianblau	373,50	3020 5407
3	50	1045	565	2x10	200x50	–	11,5	RAL 5010 enzianblau	151,50	3020 5410

(B340)