

## Schwerlast-Rotationsfahrwerke

- **Maximale Flexibilität**  
Hohe Wendigkeit beim Transport von Schwerlasten.  
Durch spezielle Lagerung besonders leicht fahr- und drehbar (360°).  
Ausführung mit drei (RL1+2) oder fünf Lastrollen (RL4+6) erhältlich.
- **Beliebig erweiterbar**  
Mehrere Fahrwerke können gleichzeitig eingesetzt werden,  
je nach Auflagepunkt und Gewichtsverteilung.
- **Sicheres Handling**  
Auflagefläche mit rutschfestem Waffelgummi zur Ladungssicherung.
- **Optionales Zubehör**  
Lenk- und Verbindungsstangen zur Ergänzung sind optional erhältlich.  
Fahrwerke für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar.  
Sonderfahrwerke auf Anfrage.



Modell		RL1	RL2	RL4	RL6
Traglast	t	1	2	4	6
Lastrollen-Anzahl x Ø	mm	3x 75	3x 85	5x 85	5x 85
Einbauhöhe	mm	100	110	110	118
Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummi Auflage	Ø mm	170	170	250	250
Außenmaße BxTxH	mm	379x426x100	483x567x110	535x667x110	535x667x118
Eigengewicht ca.	kg	15	30	50	58
	€	581,00	790,00	1203,00	1575,00
Bestell-Nr.		3030 6100	3030 6098	3030 6099	3030 6101

(B373)