11

## **Rundschlinge mit Doppelmantel**

0

00

## Top-Kanditaten f ür Flexibilit ät und Belastbarkeit

Belastbarkeit Gefertigt aus hochstabilem Polyester (PES) nach DIN EN 1492-2, oberflächenschonend und abriebfest. Die Tragfähigkeitsangaben sind mit eingewebt.



## Geprüfte Sicherheit

GS-geprüft und mit Betriebsanleitung.





	U	
V		

Tragfähigkeit	Tragfähigkeit	Tragfähigkeit	Nutzlänge	Umfang	Schlingen-	Farbcode			€			Bestell-Nr.
direkt	umgelegt	geschnürt	m	m	breite ca.	Talbcoue	VE 1	VE 5	VE 10	VE 20	VE 50	Desten-In.
kg	kg	kg			mm			120	12 10	12 20	12 00	
1000	2000	800	1,0	2	35-38	violett	6,60	6,20	5,55	4,85	4,16	3061 8300
1000	2000	800	1,5	3	35–38	violett	9,60	9,05	8,05	7,05	6,05	3061 8518
1000	2000	800	2,0	4	35–38	violett	12,55	11,80	10,55	9,20	7,90	3061 8301
1000	2000	800	3,0	6	35-38	violett	18,20	17,10	15,30	13,40	11,50	3061 8519
2000	4000	1600	1,0	2	35-38	grün	9,80	9,20	8,20	7,20	6,20	3061 8310
2000	4000	1600	1,5	3	35–38	grün	13,40	12,60	11,25	9,85	8,45	3061 8311
2000	4000	1600	2,0	4	35–38	grün	17,25	16,20	14,45	12,70	10,90	3061 8312
2000	4000	1600	3,0	6	35–38	grün	24,70	23,20	20,80	18,20	15,60	3061 8313
2000	4000	1600	4,0	8	35–38	grün	32,30	30,40	27,10	23,80	20,40	3061 8314
3000	6000	2400	1,0	2	50-55	gelb	12,65	11,90	10,60	9,30	8,00	3061 8320
3000	6000	2400	1,5	3	50-55	gelb	14,95	14,05	12,55	11,00	9,45	3061 8321
3000	6000	2400	2,0	4	50-55	gelb	22,00	20,70	18,50	16,20	13,95	3061 8322
3000	6000	2400	3,0	6	50–55	gelb	32,30	30,40	27,10	23,80	20,40	3061 8323
3000	6000	2400	4,0	8	50–55	gelb	44,60	42,00	37,50	32,90	28,20	3061 8324
4000	8000	3200	1,0	2	60–65	grau	17,25	16,20	14,45	12,70	10,90	3061 8527
4000	8000	3200	1,5	3	60–65	grau	24,10	22,70	20,30	17,75	15,25	3061 8528
4000	8000	3200	2,0	4	60–65	grau	31,40	29,50	26,30	23,10	19,80	3061 8529
4000	8000	3200	3,0	6	60–65	grau	45,40	42,70	38,20	33,40	28,70	3061 8530
4000	8000	3200	4,0	8	60–65	grau	59,60	56,00	50,00	43,80	37,60	3061 8531
6000	12000	4800	2,0	4	80–85	braun	45,40	42,70	38,20	33,40	28,70	3061 8534
6000	12000	4800	3,0	6	80–85	braun	67,20	63,10	56,40	49,40	42,50	3061 8535
6000	12000	4800	4,0	8	80–85	braun	89,20	83,90	74,90	65,70	56,40	3061 8536
6000	12000	4800	6,0	12	80–85	braun	132,50	124,50	111,50	97,50	83,80	3061 8538
8000	16000	6400	2,0	4	85–90	blau	66,70	62,70	56,00	49,10	42,10	3061 8539
8000	16000	6400	3,0	6	85–90	blau	94,60	88,90	79,50	69,60	59,80	3061 8540
8000	16000	6400	4,0	8	85–90	blau	122,50	115,00	103,00	90,20	77,40	3061 8541
8000	16000	6400	6,0	12	85–90	blau	179,00	168,50	150,50	132,00	113,00	3061 8543
												(B352)

