


1 + 2 Gabelrolle mit Kugellager



Typ	Lauffläche	Rad-Körper	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Nabenlänge mm	Kugellager mm	Kugellager Typ	€	Bestell-Nr.
1	Polyamid	Polyamid	85	60	600	59,0	25x47x12	6205-Z	39,10	3022 1550
1	Polyamid	Polyamid	82	60	600	56,0	20x47x14	6204-Z	38,90	3022 1551
1	Polyamid	Polyamid	82	70	700	66,0	20x47x12	6204-Z	34,70	3022 1552
1	Polyamid	Polyamid	75	65	600	64,2	20x47x14	6204-Z	27,90	3022 1553
1	Polyamid	Polyamid	82	70	700	70,0	25x47x14	6005-Z	36,00	3022 1554
1	Polyamid	Polyamid	85	90	900	90,0	20x47x14	6204-Z	45,10	3022 1555
1	Polyamid	Polyamid	85	100	1000	100,0	20x47x14	6204-Z	65,00	3022 1556
1	Polyamid	Polyamid	82	70	700	73,0	20x47x12	6204-Z	52,10	3022 1558
2	Guss-Polyurethan	Stahl-Kern	85	40	400	40,0	20x47x14	6204-Z	57,20	3022 1559
2	Guss-Polyurethan	Stahl-Kern	82	60	600	56,0	20x47x14	6204-Z	55,70	3022 1560
2	Guss-Polyurethan	Stahl-Kern	82	70	700	66,0	20x47x14	6204-Z	63,80	3022 1561
2	Guss-Polyurethan	Stahl-Kern	75	62	470	61,6	20x47x14	6204-Z	57,20	3022 1562
2	Guss-Polyurethan	Stahl-Kern	82	75	750	75,0	20x47x14	6204-Z	64,40	3022 1563
2	Guss-Polyurethan	Stahl-Kern	85	100	1000	93,0	17x47x14	6303-Z	79,50	3022 1565
2	Guss-Polyurethan	Stahl-Kern	85	95	1000	100,0	20x47x14	6204-Z	71,20	3022 1566
2	Guss-Polyurethan	Stahl-Kern	82	70	500	74,0	20x47x14	6204-Z	70,10	3022 1568

(B306)

3 – 5 Lenkrolle für Gabelhubwagen

3 Elastik

- Für alle Bodenqualitäten geeignet Bodenschonend, hohe Verschleißfestigkeit, geringer Rollwiderstand.
- **Lauffläche:** Elastik-Reifen, schwarz
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager

4 Kunststoff

- Geeignet für glatte, ebene Böden Bodenschonend, spurfreier Lauf.
- **Hohe chemische Beständigkeit** Beständig gegen Fette, Salze, Säuren und Laugen.
- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager

5 Guss-Polyurethan

- Für alle Bodenqualitäten geeignet Bodenschonend, stoß- und schwingungsdämpfend, robust und abriebfest.
- **Lauffläche:** Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager



Ausführung		3 Elastik	4 Kunststoff	5 Guss-Polyurethan
Rad-Ø	mm	200	200	200
Radbreite	mm	50	50	50
Tragkraft	kg	450	600	800
Bohrung	mm	20	20	20
Nabenlänge	mm	60	60	60
€		40,80	44,30	50,80
Bestell-Nr.		3022 1570	3022 1410	3022 1571

(B306)