

Weiteres Zubehör, Unterstützungsblöcke auf 3/215.





Kugelrollentisch, Serie 81110

Einsatzbereiche

Verteil- oder Drehstationen. Kreuzungspunkte von Rollen- und Röllchenbahnen. Geeignet für Fördergut mit stabilem, ebenem Boden.

Robuste Bauart

Tischplatte (Stahlblech 3 mm verzinkt), zusätzliche Verstärkung durch eingeschweißte Flachstahlstreben. Kugelrollen mit verzinktem Stahlblechgehäuse und stahlblanker, polierter Kugelrolle. Tragkraft der losen, nicht eingebauten Kugelrolle 30 kg/Rolle (Ø 25,4 mm). Tragkraft ca. 100 daN/m².

Zubehör

Kugelrollentische mit Laufkugel (Ø 22 mm) auf Anfrage.

Hinweis

Kugelrollentische werden individuell gefertigt, Bauform wird der erforderlichen Belastung angepasst.
Gewünschte Tragkraft daher bitte stets angeben.
Die Rollbahnen werden ohne Füße Verbindungs-/
Verkettungsmaterial geliefert. Bitte fragen Sie an.

000
00
000
00
000
00
000
00
000
00
000
00
000

		Bahnlän	ge 0,5 m	Bahnlänge 1 m		
Bahnbreite	Teilung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	
mm	mm					
300	75	341,00	3020 8601	678,00	3020 8604	
300	100	213,50	3020 8602	431,50	3020 8605	
400	75	431,50	3020 8607	862,00	3020 8610	
400	100	287,00	3020 8608	574,00	3020 8611	
500	75	539,50	3020 8613	1079,00	3020 8616	
500	100	359,50	3020 8614	716,00	3020 8617	
600	75	648,50	3020 8619	1295,00	3020 8622	
600	100	419,50	3020 8620	857,00	3020 8623	
		(B349)		(B349)		

Andere Teilungen auf Anfrage!

Weiteres Zubehör, Doppelständer/Dreibeinständer, Seitenführungen und Endanschläge auf der 23/215 und 3/217.



Klein-Rollenbahn, Serie 22000


 Transport kleinerer Gegenstände durch Gefälle Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen. Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm).


Klein-Rollenbahnen, Serie 22210

mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20x1,5 mm Wandstärke, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden, Tragkraft ca. 25 daN/m.

Hinweis:

Bei Rollbahnen mit Tragrollen (\varnothing 20 mm) stehen die Rollen 1,5 mm über Profil-Oberkante.






		Bahnlänge 1 m		Bahnlänge 2 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
Bahnbreite	Teilung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
mm	mm								
200	25	412,00	3020 8001	724,50	3020 8005	1097,00	3020 8013	651,00	3020 8017
300	25	425,50	3020 8002	751,50	3020 8006	1149,00	3020 8014	675,50	3020 8018
400	25	439,00	3020 8003	783,50	3020 8007	1483,00	3020 8015	850,00	3020 8019
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.		(B349)		(B349)		(B349)		(B349)	

Klein-Rollenbahnen, Serie 22200

mit Tragrollen aus Stahlrohr, verzinkt \emptyset 20x1 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen mit Kunststoffböden.





		Bahnlä	Bahnlänge 1 m		Bahnlänge 2 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
Bahnbreite	Teilung	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	
mm	mm									
200	25	445,00	3020 8021	796,00	3020 8025	1208,00	3020 8033	720,00	3020 8037	
300	25	478,00	3020 8022	859,50	3020 8026	1267,00	3020 8034	742,00	3020 8038	
400	25	514,00	3020 8023	929,50	3020 8027	1632,00	3020 8035	934,50	3020 8039	
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.		(B349)		(B349)		(B349)		(B349)		