Leicht-Rollenbahn, Serie 25000



Rollenbahn mit Kunststoffrollen.

Transport von Stückgütern Neigung durch Gefälle ca. 2-5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förder-

guts). Fördergut sollte mindestens auf

3 Tragrollen aufliegen. Geeignet für Fördergutböden mit Längsstegen oder umlaufender Ringleiste. Verzinktes Rahmengerüst aus

U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.

Leicht-Rollenbahn Serie 25200

mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50x2,8 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen mit Kunststoffböden.

Individuelle Bestückung (Tragrollen)

Stahlrohr verzinkt (Ø 50x1,5 mm).

Kunststoffrohr (Ø 50x2,8 mm). Aluminiumrohr (Ø 50x1,5 mm auf Anfrage).

Kurven

Innenradius 800 mm. Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt.


Tragkraft

Bis 100 kg/m (Stahlrollen) abhängig vom Stützabstand. Weitere Bahnbreiten, Teilungen sowie Schwerlast-Rollenbahnen für höhere Bahnbelastung auf Anfrage.

Wichtig

Die Rollbahnen werden ohne Füße Verbindungs-/Verkettungsmaterial geliefert. Bitte fragen Sie an.





			Bahnla	ange 1 m	Bahnla	änge 2 m	Kur	ve 90°	Kur	/e 45°
Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
300	340	75*	201,00	3020 8401	371,50	3020 8404	542,00	3020 8410	346,00	3020 8412
300	340	100	181,50	3020 8402	314,00	3020 8405	-	-	-	-
300	340	125	160,50	3020 8403	279,50	3020 8406	395,00	3020 8411	287,00	3020 8413
400	440	75*	243,00	3020 8414	403,50	3020 8417	630,50	3020 8423	393,50	3020 8425
400	440	100	195,00	3020 8415	337,00	3020 8418	-	-	-	-
400	440	125	174,00	3020 8416	295,50	3020 8419	462,50	3020 8424	319,00	3020 8426
500	540	75*	243,00	3020 8427	431,50	3020 8430	837,50	3020 8436	496,50	3020 8438
500	540	100	207,00	3020 8428	361,50	3020 8431	-	-	-	-
500	540	125	182,50	3020 8429	316,50	3020 8432	668,50	3020 8437	381,50	3020 8439
600	640	75*	257,50	3020 8440	460,00	3020 8443	899,00	3020 8449	577,50	3020 8451
600	640	100	218,50	3020 8441	382,50	3020 8444	_	-	_	-
600	640	125	195,00	3020 8442	337,00	3020 8445	771,50	3020 8450	428,00	3020 8452
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.			(B349)		(B349)		(B349)		(B349)	



Leicht-Rollenbahn Serie 25100

mit Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr, Ø 50x1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen mit verzinkten Stahlblechböden. Tragrollen aus Aluminiumrohr \emptyset 50x1,5 mm auf Anfrage.



			Bahnlänge 1 m		Bahnlänge 2 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
300	340	75*	240,50	3020 8453	429,00	3020 8456	612,00	3020 8462	391,00	3020 8464
300	340	100	207,00	3020 8454	361,50	3020 8457	_	-	_	-
300	340	125	181,50	3020 8455	312,50	3020 8458	449,00	3020 8463	327,50	3020 8465
400	440	75*	256,50	3020 8466	462,50	3020 8469	715,00	3020 8475	445,00	3020 8477
400	440	100	218,50	3020 8467	382,50	3020 8470	_	-	_	-
400	440	125	195,00	3020 8468	339,50	3020 8471	522,50	3020 8476	364,00	3020 8478
500	540	75*	274,50	3020 8479	493,00	3020 8482	946,50	3020 8488	564,00	3020 8490
500	540	100	230,50	3020 8480	412,00	3020 8483	_	-	-	-
500	540	125	203,50	3020 8481	357,00	3020 8484	753,00	3020 8489	433,00	3020 8491
600	640	75*	292,00	3020 8492	522,50	3020 8495	1017,00	3020 8515	652,50	3020 8502
600	640	100	245,50	3020 8493	438,00	3020 8496	_	-	_	-
600	640	125	211,00	3020 8494	380,00	3020 8497	868,00	3020 8501	484,50	3020 8503
			(B349)		(B349)		(B349)		(B349)	

* Bahnlängen bei Teilung 75 mm = 975 mm bzw. 1950 mm.

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

	nur Sc	harniere	Scharniere und	Federausgleich		
Durchgang hochklappbar, Länge 1 m	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.		
Endanschlag einhängbar	69,40	3020 8507	69,40	3020 8507		
Endanschlag fest	69,40	3020 8506	69,40	3020 8506		
Mehrpreis auf Bahnelement 1 m	98,10	3020 8504	347,00	3020 8505		
	(B349)		(B349)			

	einseitig	g (außen)	beidseitig		
Seitenführung aus Rundrohr Ø 25 mm verzinkt	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	
für Bahn- länge 1 m	47,80	3020 8509	94,40	3020 8510	
für Kurve 45°	63,80	3020 8513	105,50	3020 8514	
für Kurve 90°	73,60	3020 8511	126,00	3020 8512	
	(B349)		(B349)		

