II – El Magazinwagen/Schiebebügelwagen

Tragkraft 250 bis 600 kg

Stahlrohr-Schweißkonstruktion. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau. Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.

• Mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).



Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Außenmaße BxTxH mm	Rad ∅ mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	250	450x 850	450x1100x910	125	14,0	RAL 5007 brillantblau	175,50	3020 5959
1	250	450x 850	450x1100x910	125	14,0	RAL 7016 anthrazitgrau	186,50	3020 6136
1	250	600x1000	600x1250x910	125	19,0	RAL 5007 brillantblau	204,50	3020 5960
1	250	600x1000	600x1250x910	125	19,0	RAL 7016 anthrazitgrau	215,50	3020 6137
2	400	500x 850	505x1030x953	160	20,0	RAL 5007 brillantblau	220,00	3020 5961
2	400	700x1000	705x1180x953	160	28,0	RAL 5007 brillantblau	239,00	3020 5962
3	500	500x 850	509x 975x948	160	23,0	RAL 7016 anthrazitgrau	241,00	3020 6138
3	600	600x1000	609x1125x990	200	27,0	RAL 7016 anthrazitgrau	253,50	3020 6139
3	600	700x1000	709x1125x990	200	30,0	RAL 7016 anthrazitgrau	255,50	3020 6140
3	600	800x1200	809x1325x990	200	35,0	RAL 7016 anthrazitgrau	284,50	3020 6141
							(B336)	

fet

Transportgeräte

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

10