Tischwagen, schwere Ausführung

• Tragkraft bis 500 kg

Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion im Baukastensystem.

Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.

Oberflächengeschützt sowie schlag- und kratzfest.

Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung, grau (spurlos).

Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

· Bis zu 3 Ladeflächen

Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor oder dunkelgrau.

Typ **II** mit 2 Ladeflächen, Etagenhöhe 295/920 mm. Typ **II** mit 3 Ladeflächen, Etagenhöhe 295/605/920 mm.

Serienmäßig mit EasySTOP







Stahlblechkästen finden Sie auf der **2/137**







Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent

Nr. 103 53 633

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

							RAL 5010 enzianblau		RAL 7016 anthrazitgrau	
Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
11	400	500x1040x880	500x850	295/920	160	34,0	325,00	3020 5822	325,00	3020 6328
1	500	600x1190x920	600x1000	295/920	200	40,5	337,00	3020 5824	337,00	3020 6330
11	500	700x1190x920	700x1000	295/920	200	46,0	343,50	3020 5458	343,50	3020 6332
11	500	800x1390x920	800x1200	295/920	200	51,5	365,50	3020 5459	365,50	3020 6334
2	400	500x1040x880	500x 850	295/605/920	160	44,5	467,50	3020 5826	467,50	3020 6336
2	500	600x1190x920	600x1000	295/605/920	200	54,5	481,50	3020 5828	481,50	3020 6338
2	500	700x1190x920	700x1000	295/605/920	200	55,5	492,00	3020 5460	492,00	3020 6340
2	500	800x1390x920	800x1200	295/605/920	200	67,5	531,50	3020 5461	531,50	3020 6342
							(B340)		(B340)	