



## ■ – ☑ Schwerlast-Tischwagen

• Tragkraft bis 1200 kg Baukastensystem, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.

## • Mit 2 Böden aus Holz

Mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau. Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Etagenhöhe 283/925 mm. Tragkraft obere Ladefläche 500 kg.



Seite 3/19.

• Mit feststellbaren Lenkrollen Gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm, Elastik-Vollgummirollen mit Kugellagernaben, blaugrau und spurlos. Handlicher und leichter Lauf. Elastik-Vollgummirollen mit Kugellagernaben, blaugrau und spurlos. Handlicher und leichter Lauf.







2 Rechteckige Ladefläche

		RAL 5007		5007	RAL 7016		
Abb.	Ladefläche BxT	Außenmaße BxTxH	Gewicht	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
	mm	mm	kg				
1	700x 700	700x910x 925	54,0	584,50	3020 6001	604,50	3020 6156
2	700x1000	700x1210x925	67,0	648,50	3020 6002	665,50	3020 6157
2	800x1200	800x1410x925	77,0	754,00	3020 6003	774,00	3020 6158
2	800x1600	800x1810x925	100,0	949,50	3020 6004	976,50	3020 6159
2	800x2000	800x2210x925	156,0	1235,00	3020 6005	1271,00	3020 6160
				(B336)		(B336)	

## **I** – I Schiebebügelwagen

- Tragkraft 500/600 kg Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
- Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
- ☐ Plattform aus Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt.

  Mit rutschsicherer Siebdruckplatte
- aus wasserfestem Sperrholz.







Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Außenmaße BxTxH mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3	500	500x 850	509x 975x948	228	160	24,0	242,00	3020 6006
3	600	600x1000	609x1125x990	270	200	28,0	257,50	3020 6007
3	600	700x1000	709x1125x990	270	200	30,0	260,00	3020 6008
3	600	800x1200	809x1325x990	270	200	35,0	289,00	3020 6009
4	500	500x 850	509x 975x948	228	160	28,0	281,00	3020 6010
4	600	600x1000	609x1125x990	270	200	34,0	310,00	3020 6011
4	600	700x1000	709x1125x990	270	200	38,0	311,00	3020 6012
4	600	800x1200	809x1325x990	270	200	47,0	371,00	3020 6013
5	500	500x 850	509x 975x948	228	160	24,0	273,50	3020 6014
5	600	600x1000	609x1125x990	270	200	30,0	303,00	3020 6015
5	600	700x1000	709x1125x990	270	200	33,0	307,50	3020 6016
5	600	800x1200	809x1325x990	270	200	38,0	339,00	3020 6017
							(B336)	