

Tischwagen mit öldichter Wanne

- **Massive und robuste Bauweise**
Öldicht verschweißte Wannen.
Geschweißte Stahlblechkonstruktion.
Oberflächengeschützt, schlag-/kratzfest.
Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau.

- **2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermo-
plastischer Bereifung grau (spurlos)**
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

VARIOfit
Die perfekte Form
des Transports



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

1 Tischwagen

Mit 2 Etagen, Stahlrohrbügel und Stahlblechwan-
nen verschraubt, Rand 40 mm hoch.

2 Tischwagen

Mit 3 Etagen, aus Stahlrohrbügel
und Stahlblechwan-
nen verschraubt,
Rand 40 mm hoch.

3 Tischwagen

Mit 2 Etagen, Stahlrohrbügel und Stahlblech-
wan-
nen verschraubt, Rand 25 mm hoch.

4 Tischwagen

Ausführung wie Abb. 3, jedoch oben
abnehmbare Stahlblechwanne 200 mm hoch,
mit Randverstärkung und 2 Handgriffen.

5 Tischwagen

2 Etagen mit Gitterrost, Auffangwanne,
Ablasshahn, obere Stahlblechwanne 100 mm
hoch, Boden mit konischem Ablasshahn
6,35 mm (1/4"), Gitterrost Maschenweite
30x30 mm oben bündig, lose eingelegt.

✓ TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm
serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und
Fußschutz.



VARIOfit®-
Zentralbremssystem

Erklärung siehe
Seite 3/18.



1 RAL 5010



1 RAL 7016



2 RAL 5010



2 RAL 7016



3 RAL 5010



4 RAL 5010



5 RAL 5010

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Böden	Rad-∅ mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	400	495x845	2	160	36,5	RAL 5010 enzianblau	307,00	3020 5462
1	400	495x845	2	160	36,5	RAL 7016 anthrazitgrau	307,00	3020 6356
1	400	695x995	2	200	50,0	RAL 5010 enzianblau	364,00	3020 5463
2	400	495x845	3	160	44,5	RAL 5010 enzianblau	381,00	3020 5464
2	400	495x845	3	160	44,5	RAL 7016 anthrazitgrau	381,00	3020 6358
2	400	695x995	3	200	63,5	RAL 5010 enzianblau	463,50	3020 5465
3	250	595x995	2	125	37,0	RAL 5010 enzianblau	325,50	3020 5489
4	250	595x995	2	125	49,5	RAL 5010 enzianblau	467,00	3020 5490
5	250	595x995	2	125	58,0	RAL 5010 enzianblau	455,50	3020 5488

(B340)