

1 – 6 Aluminium-Kastenwagen

• Leichtmetall-Wagen für vielfältige Einsätze

Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil.
Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
Einsetzbar für den innerbetrieblichen Transport, Belieferung von Außenstellen, Ver- und Entsorgung, Wäschetransport.

• Wendiges Fahrwerk

2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, gummibereift, spurlos, mit Fadenschutz.

• Besonderheiten der Kastenwagen:

Abb. 1 + 2 mit anscharniertem Deckel* lieferbar.
Abb. 3 + 4 eine Längsseite zur Hälfte abklappbar, mit anscharniertem Deckel* lieferbar.
Abb. 5 Rollen-Ø 200 mm, Längsseite mit Ausschnitt ca. 295 mm tief, zwei Schiebegriffe.
Abb. 6 Standardausführung.



Transport

3

Abb.	Innenmaß BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Kastenwagen		Deckel anscharniert*	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1	1000x640x 650	1050x690x 855	415	19,5	619,00	3021 7005	251,00	3021 7002
2	1250x700x 750	1300x750x 955	655	23,7	826,00	3021 7006	283,50	3021 7003
3	900x500x 780	950x550x 980	350	20,0	827,00	3021 7007	258,00	3021 7001
4	1250x700x1200	1300x750x1400	1050	33,0	1304,00	3021 7008	283,50	3021 7003
5	1500x900x 700	1650x950x 980	945	37,0	1362,00	3021 7009	-	-
6	700x560x 590	740x600x 760	230	12,0	401,00	3021 7012	-	-

* Anscharniertes Deckel, mit 2 Klappverschlüssen und Gurtbändern.

(B234)

(B234)