

**1 – 3 Transportwagen**

- **Langlebige Stahlkonstruktion**  
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau. Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- **Stabile Holzwerkstoffplatten**  
Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau.
- **Belastbare Rollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz**  
2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung, grau (spurlos). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Ladeflächenhöhe: Gummi 160 Ø = 255 mm. Gummi 200 Ø = 295 mm.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



VARIOfit®-Zentralbremsystem

Erklärung siehe Seite 3/18.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

**1 Schiebebügelwagen**

- **Ausführung**  
Ohne Stirnwand.



Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau		RAL 7016 anthrazitgrau	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1	400	500x 880	160	25,0	203,50	3020 5466	203,50	3020 6392
1	500	600x1030	200	29,5	215,50	3020 5772	215,50	3020 6394
1	500	700x1030	200	33,5	218,00	3020 5467	218,00	3020 6396
1	500	800x1230	200	37,0	241,50	3020 5468	241,50	3020 6398
					(B340)		(B340)	

**2 Stirnwandwagen**

- **Ausführung**  
Stirnwandhöhe: 515 mm.



Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau		RAL 7016 anthrazitgrau	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
2	400	500x 880	160	26,0	229,50	3020 5469	229,50	3020 6400
2	500	600x1030	200	30,0	241,50	3020 5774	241,50	3020 6402
2	500	700x1030	200	33,0	245,50	3020 5470	245,50	3020 6404
2	500	800x1230	200	39,0	265,00	3020 5471	265,00	3020 6406
					(B340)		(B340)	

**3 Doppel-Stirnwandwagen**

- **Ausführung**  
Stirnwandhöhe: 515 mm.



Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau		RAL 7016 anthrazitgrau	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
3	400	500x 850	160	30,5	287,00	3020 5472	287,00	3020 6408
3	500	600x1000	200	34,5	300,50	3020 5776	300,50	3020 6410
3	500	700x1000	200	40,0	305,50	3020 5473	305,50	3020 6412
3	500	800x1200	200	45,5	327,50	3020 5474	-	-
					(B340)		(B340)	