

✓ TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633



VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/18.



1 – 3 Etagenwagen

- **Solide Schraubkonstruktion aus Stahl**
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Schraubkonstruktion. Böden aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche im Buchendekor.
- **Kastenhöhe: 60 mm**
Tragkraft pro Einlegeboden bzw. -kasten 80 kg.
Etagenhöhen: 255 mm, 535 mm, 810 mm
Gesamthöhe: 990 mm
- **Kasten-Innenmaße:**
815x455x45 mm bei Ladefläche 850x500 mm.
965x555x45 mm bei Ladefläche 1000x600 mm.

- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
Thermoplastische Gummibereifung, grau-blau (spurlos), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Böden/Kästen	Rad-∅ mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	250	500x 850	2/0	160	31,5	292,50	3020 5536
1	250	600x1000	2/0	160	43,0	314,50	3020 5537
2	250	455x 815	1/1	160	34,0	356,50	3020 5538
2	250	555x 965	1/1	160	43,0	386,50	3020 5539
3	250	455x 815	2/1	160	38,0	380,00	3020 5541
3	250	555x 965	2/1	160	47,0	415,00	3020 5540

(B340)

4 + 5 Etagenwagen

- **Stabil und belastbar**
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Schraubkonstruktion. Böden aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche im Buchendekor.
Tragkraft pro Einlegeboden bzw. -kasten 80 kg.
- **Etagenhöhen:** 255 mm, 535 mm, 810 mm, 1080 mm, 1355 mm
Gesamthöhe: 1530 mm
Kastenhöhe: 60 mm
- **Kasten-Innenmaße**
815x455x45 mm bei Ladefläche 850x500 mm.
965x555x45 mm bei Ladefläche 1000x600 mm.

- **Leichtgängig und wendig**
2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Kasten-Innenmaße mm	Rad-∅ mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
4	250	500x 850	-	160	42,0	339,50	3020 5542
4	250	600x1000	-	160	51,0	361,50	3020 5543
5	250	455x 815	815x455x45	160	45,0	526,00	3020 5544
5	250	555x 965	965x555x45	160	56,0	575,50	3020 5545

(B340)