

TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633



1 – 2 Etagenwagen

- **Robuste Qualität**
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
- **Variable Einlegeböden**
Teilung 120 mm.
Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg.
Wandhöhe: 925 mm.
Gesamthöhe: 1220 mm.
- **Etagenhöhen**
Grundboden: bei 295 mm.
Erste Einhängung: bei 410 mm, dann 5x120 mm steigend.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
Thermoplastische Gummibereifung, grau-blau (spurlos), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Böden	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	500	700x1000	3	200	67,5	404,50	3020 5562
1	500	800x1200	3	200	79,0	442,50	3020 5563
2	500	700x1000	4	200	79,5	461,00	3020 5564
2	500	800x1200	4	200	95,0	514,50	3020 5565

(B340)

Passendes Zubehör finden Sie auf der 3/18.



VARIOfit®-Zentralbremssystem
Erklärung siehe Seite 3/18.

3 – 4 Paket-Dreiwandwagen hoch

- **Lange Haltbarkeit**
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau.
- **Längswände einhängbar**
Wandhöhe: 1525 mm.
Gesamthöhe: 1820 mm (*1780 mm).
- **Einlegeböden variabel einsetzbar (optional auf Anfrage!)**
Teilung 120 mm, Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg.
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz**
Thermoplastische Gummibereifung grau-blau (spurlos), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Wände	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau		RAL 7016 anthrazitgrau	
						€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
3*	400	500x 850	3	160	43,0	407,00	3020 6168	407,00	3020 6428
3	500	600x1000	3	200	52,0	456,50	3020 6169	456,50	3020 6430
3	500	700x1000	3	200	60,5	483,00	3020 5558	483,00	3020 6432
3	500	800x1200	3	200	68,5	521,00	3020 5559	521,00	3020 6434
4	500	700x1000	4	200	60,5	605,50	3020 5560	605,50	3020 6436
4	500	800x1200	4	200	68,5	651,50	3020 5561	651,50	3020 6438

(B340)