

1 + 2 Etagenwagen

- Robuste Qualität**
 Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
 RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft
 oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
 Längswände einhängbar.
- Stabile Einlegeböden**
 Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau.
 Etagenhöhen 295/540 mm und danach im 120-mm-Raster
 nach oben.
 Tragkraft pro Boden 80 kg.
- Maße**
 Wandhöhe: 1525 mm.
 Gesamthöhe: 1820 mm.
- Etagenhöhen**
 Grundboden: bei 295 mm Höhe.
 Erste Einhängung bei 540 mm Höhe, dann 9x120 mm steigend.
- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz**
 Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos) Ø 200x50 mm.
 Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- Serienmäßig mit EasySTOP**



✓ TOP

Die Geräte auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633



VARIOfit®-Zentralbremsystem

Erklärung siehe Seite 3/18.



Abb.	Tragkraft kg	Tragkraft pro Boden mm	Ladefläche BxT mm	Anzahl der Böden	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau		RAL 7016 anthrazitgrau	
							€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1	500	80	700x1000	4	200	84,0	592,50	3020 5546	592,50	3020 6440
1	500	80	800x1200	4	200	102,5	664,50	3020 5547	664,50	3020 6442
2	500	80	700x1000	4	200	91,0	711,50	3020 5548	711,50	3020 6444
2	500	80	800x1200	4	200	103,0	793,50	3020 5549	793,50	3020 6446

(B340)

(B340)