

1 – 2 Etagenwagen

- **Robuste Qualität mit Schiebe-/Ziehbügel**
Stahlkonstruktion komplett verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Drahtgitter: 50x50 mm. Schiebe-/Ziehbügel eingeklappt bündig abschließend mit dem Rahmen.
- **Stabile Einlegeböden**
Holzwerkstoffplatten, 4 lose, 1 fest, Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau. Etagenhöhen durch Bodenträger im 50-mm-Raster variabel einsetzbar. Tragkraft pro Boden 80 kg.

- **Drahtgitter:** 50x50 mm.
Wandhöhe: 1515 mm.
Gesamthöhe: 1810 mm.
- **Etagenhöhen**
Grundboden: bei 295 mm Höhe.
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen**
Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos) Ø 200x50 mm.
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



VARIOfit®
Zentralbremssystem

Erklärung siehe
Seite 3/18.

VARIOfit
Die perfekte Form
des Transports



1 Etagenwagen mit Drahtgitterwänden

- **Ausführung**
Ohne Türen.



1 ohne Türen

Abb.	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	730x1115x1810	685x1045	103,5	RAL 5010 enzianblau	886,50	3020 5806
1	830x1315x1810	785x1245	120,5	RAL 5010 enzianblau	1053,00	3020 5808
1	830x1315x1810	785x1245	120,5	RAL 7016 anthrazitgrau	1053,00	3020 6458

(B340)

2 Etagenwagen mit Drahtgitterwänden und Türen

- **Ausführung**
Mit Doppelflügeltür und Drehgriffschloss.



2 mit Doppelflügeltür, Drehgriff-Verschluss mit Zylinderschloss



Abb.	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
2	730x1115x1810	685x1045	117,5	RAL 5010 enzianblau	1277,00	3020 5847
2	730x1115x1810	685x1045	117,5	RAL 7016 anthrazitgrau	1277,00	3020 6460
2	830x1315x1810	785x1245	140,0	RAL 5010 enzianblau	1473,00	3020 5848
2	830x1315x1810	785x1245	140,0	RAL 7016 anthrazitgrau	1473,00	3020 6462

(B340)