II - **I**I ESD-Transportwagen

 Baukastensystem – Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)
L-Profil-Bodenkonstruktion.

Ladefläche aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten (lichtgrau).

Etagen aus Winkelstahl.

Etagenböden sind eingehängt, herausnehmbar und variabel einsetzbar.

 Pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig

Die Oberfläche ist schlag- und kratzfest.

· Räder spurlos

1

Bereifung aus grauem, elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fußschutz. 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.



2 ESD-Tischwagen Mit 2 Ladeflächen.

El Schwerer ESD-Tischwagen Mit 3 Ladeflächen. Ladefläche bündig.

☑ Schwerer ESD-Tischwagen

Mit 2 Ladeflächen. Ladefläche bündig. Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

■ ESD-Etagenwagen – hoch

☐ ESD-Beistellwagen

Mit 3 neigbaren ESD-Böden.











VARIOfit®-Zentralbremssyster

Erklärung siehe Seite 3/18.











Z Etage neigbar 15° oder 30°

Abb.	Tragfähigkeit	Außenmaße BxTxH	Ladefläche BxT	Etagenhöhen	Rad-Ø	Gewicht	€	Bestell-Nr.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg		
1	400	500x 975x 975	500x 880	255	160	25,0	345,00	3020 6172
1	500	700x1125x1015	700x1030	295	200	33,5	435,00	3020 6173
1	500	800x1325x1015	800x1230	295	200	37,0	508,50	3020 6174
2	250	525x 975x1010	495x 835	215, 835	125	29,5	417,00	3020 6175
2	250	625x1125x1010	595x 985	215, 835	125	35,0	478,00	3020 6176
3	400	500x1040x 880	500x 850	255, 565, 880	160	44,5	763,00	3020 6177
3	500	700x1190x 920	700x1000	295, 605, 920	200	59,0	939,50	3020 6178
3	500	800x1390x 920	800x1200	295, 605, 920	200	70,0	1091,00	3020 6179
4	400	500x1040x 880	500x 850	255, 880	160	33,5	541,50	3020 6180
4	500	700x1190x 920	700x1000	295, 920	200	48,5	674,50	3020 6181
4	500	800x1390x 920	800x1200	295, 920	200	54,5	783,50	3020 6182
5	250	700x1060x1530	700x1000	255, 530, 805, 1080, 1350	160	81,0	966,50	3020 6183
5	250	800x1260x1530	800x1200	255, 530, 805, 1080, 1350	160	107,0	1206,00	3020 6184
6	250	700x1060x 990	700x1000	255, 530, 805	160	56,5	731,00	3020 6185
6	250	800x1260x 990	800x1200	255, 530, 805	160	62,5	916,50	3020 6186
7	200	455x 815x1185	410x 610	230, 680, 1175	125	29,5	475,50	3020 6187
							(B340)	