

1 – 5 Paletten-Fahrgestelle

- **Robuste Bauweise**
Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit/ohne Fangecken.
Für Flachpaletten und Gitterboxen.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
- **Mobil und sicher**
2 Lenk- und 2 Bockrollen.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
- **Passende Bereifung für jeden Boden**
1 500 kg Tragkraft: ohne Fangecken, Auflageprofil 20 mm abgesenkt, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Standard-Bereifung für mittlere Belastungen. Geräuscharmer Lauf.

- 2 750 kg Tragkraft: mit Fangecken**, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend, spurlos. Fahrgeräusche.
- 3 1050 kg Tragkraft: mit Fangecken**, Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager. Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend/spurlos. Fahrgeräusche.
- 4 1200 kg Tragkraft: mit Fangecken**, Elastik-Vollgummi-Bereifung, blau-grau spurlos, Naben mit Kugellager. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.
- 5 2200 kg Tragkraft: mit Fangecken**, Polyurethan, verstärkte Schwerlastausführung, elastischer Lauf. Keine Fahrgeräusche.



Erklärung siehe Seite 3/19.



Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Ladefläche BxT mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	500	830x1240x238	820x1230	216	TPE	160x40	29,0	203,50	3020 0985
2	750	855x1255x329	810x1210	282	TPE	200x40	34,0	240,00	3020 0974
3	1050	855x1255x329	810x1210	282	Polyamid	200x50	33,0	295,50	3020 0976
4	1200	855x1255x329	810x1210	282	Elastik-Vollgummi	200x50	35,0	353,00	3020 0975
5	2200	855x1255x333	810x1210	286	Polyurethan	200x50	43,0	657,50	3020 6105

(B336)

Passendes Zubehör:

6 Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle

- **Stabile Stützrohre mit Fußplatten**
Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
- **Für Europaletten 1200x800 mm**
Aufsetzrahmen durch Verschraubungssatz (im Lieferumfang) fest mit Paletten-Fahrgestell verschraubbar.

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Höhe ohne PF* mm	Höhe mit PF* mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
6	1200	810x1210	140	422	17,0	157,50	3020 0977
7	1200	810x1210	270	552	18,0	162,00	3020 0978
8	1200	810x1210	370	652	19,0	165,50	3020 0979

(B336)

* PF = Paletten-Fahrgestell

7 Rohrschiebebügel und 8 Einklink-Rohrschiebebügel

7 Stabiler Rohrschiebebügel, einsteck- und verschraubbar an der Lenkrollenseite. Die Einsteckhülsen sind mit dem Fahrgestell fest verschweißt.

Wichtig!
Diese Sonderausstattung ist nur zusammen mit den Fahrgestellen lieferbar, da diese verschweißt wird.

Abb.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
7	114,50	3020 0990
8	215,50	3020 0991

(B336)

8 Robuste Stahlrohrkonstruktion mit Verbindungsklauen, Querrohr und Bügel mit Softgrip-Bezug. Einfaches Ein- und Ausklinken, rücken-schonendes Verfahren.



9 Deichsel und Kupplungszapfen

- **Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h**
Maximal 5 Fahrgestelle. Maximales Zuggewicht 2000 kg.

Deichsel aus Flachstahl profiliert, stellt sich durch Gasdruckfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition. Stabiler Kupplungsbolzen an Bockrollenseite. Einfache Fußbetätigung.

€	Bestell-Nr.
163,50	3020 6106

(B336)