

Scherengabelhubwagen 1,0 t

- **Sicher Anheben, Verfahren und Bereitstellen**
Lasten bis zu 1000 kg.
Zusatzstützen bei angehobenen Gabeln.
- **Zweistufiger Hubzylinder**
Kein Risiko hinsichtlich Undichtigkeit und plötzlichem Ablassen der Last.
Serienmäßig mit Überlastventil.
- **Komfortable Handhabung**
Ergonomische, verstärkte Handdeichsel mit gummierten Griffen.
3 Funktionen: Heben, Ablassen, „Quicklift“ – doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten.
- **Hochbelastbare Bereifung**
Lenkräder sowie Lastrollen mit Polyurethanbereifung.
- **Kratzfeste Pulverbeschichtung**
RAL 1023 verkehrsgelb.

Tragfähigkeit	t	1,0
Hubhöhe	mm	800
min. Gabelhöhe	mm	85
Gabellänge	mm	1140
Gabelbreite	mm	520
Bereifung		Polyurethan
Deichselrad ØxB	mm	150x40
Gabelrad ØxB	mm	75x50
Gewicht	kg	106
€		739,50 (B000)
Bestell-Nr.		3020 1262



Hochhubwagen SFH 10 + SFHD 10

- **Manuelles Absenken, stufenlos regulierbar**
Hubbetrieb durch Deichsel oder Fußpedal.
Deichsel mit extra Verstärkung für den Schub.
Deichselgriff gummiert mit 3 Funktionen.
- **Für Lastentransport bis 1 t**
Maximale Hublast 1000 kg.
2 Hubhöhen: 1600 mm (Einfachmast) oder 2500 mm (Teleskopmast).
- **Fest verschweißte, robuste Konstruktion**
Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl.
Druckkolben hartverchromt.
- **Verschleißfeste Polyurethanbereifung**
Stützlenkrollen mit Feststellvorrichtung und Fußschutz gem. Norm.
- **Farbe**
Kratzfeste Acryllackierung, gelb.



Nur Modell 1.



TIPP

Freihub bei Ausführung mit Teleskopmast beträgt 0 mm, d. h. ab dem ersten Hub verändert sich die Gesamthöhe des Gerätes.

Modell		1	2
Hubhöhe	mm	1600	2500
Hublast	kg	1000	1000
min. Gabelhöhe	mm	85	85
Gabellänge	mm	1150	1150
Gabelbreite	mm	550	550
Bauhöhe	mm	1980	1830
Gesamtlänge	mm	1640	1640
Gesamtbreite	mm	740	740
Wenderadius	mm	1400	1400
Gewicht	kg	220	300
€		1410,00	1813,00 (B000)
Bestell-Nr.		3020 1172	3020 1174

