

Hochhubwagen LOGIFLEX LF MINI/ELF

- Große Flexibilität und Effektivität**
 Mit nur einem Gerät lassen sich Güter transportieren, heben und auf vielfältige Weise handhaben.
- Robuste Konstruktion**
 Lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten.
- Ergonomische Deichsel**
 Gewährt einen entspannten Griff.
 Eine Kennzeichnung mit Namen/Abteilung ist möglich.
 Zentrale Anordnung aller Funktionen sind in der Deichsel integriert.
 Einstellbare Gabelzinken.
- Optimale Platzausnutzung**
 Die kompakte Konstruktion ist im Einsatz sehr wendig.



Modell LF Mini



Modell ELF

Modell		LF Mini	ELF	ELF	ELF
Tragfähigkeit	t	1,0	1,2	1,0	1,0**
Gabelbreite	mm	350-560	560	560	560
Gabellänge	mm	1150	1150	1150	1150
Hubhöhe	mm	1650	1600	1910	3300
Gabelzinkenbreite	mm	163	163	163	163
Gesamtlänge	mm	1685	1800	1800	1810
Gesamthöhe	mm	2025	1930	2240	3740
Hubgeschwindigkeit per Pumpschlag	mm	8/26	-	-	-
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	-	0,05/0,07	0,05/0,07	0,05/0,07
Pumpenmotor		-	1,1 kW 12 V	1,1 kW 12 V	1,1 kW 12 V
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	max. 0,05/max. 0,07	0,12/0,04	0,12/0,04	0,12/0,06
Gewicht ohne Batterie	kg	254	260	270	390
Bereifung		*P/P	*P/P	*P/P	*P/P
	€	2898,00	4998,00	4724,00	5467,00 (B360)
Bestell-Nr.		3020 3249	3020 3250	3020 3251	3020 3252

* Bereifung P/P: Lenkrolle Polyurethan (auf Nylonkern)/Gabelrolle Polyurethan (auf Nylonkern).

** Begrenzung der Tragkraft bei großer Hubhöhe.