

Scherenhubwagen HX, verfahrbar

- **Leichtes Heben und Zuführen von Lasten**
Hubtisch für den innerbetrieblichen Bereich.
Einfachschiere.
Rahmen und Plattform verwindungsfrei.
Hydraulisches Heben mit Fußpedal.
Stufenlose Handhebelabsenkung.
- **Stationär oder mobil im Einsatz**
Lenk- und Bockrollen kugelgelagert.
Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkrollen.
Bereifung Polyurethan (PUR).
- **Für leichte bis mittlere Auslastung**
Sicherheit durch Überlast- und Senkbremsventil.
Schiebegriff demontiert.
Entspricht EN 1570, prEN 1757-4.



Modell	Tragfähigkeit kg	Plattformhöhe max./min. mm	Plattform BxT mm	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Rollen-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
HX 150	150	720/220	450x 700	908	450	100	49	441,00	3020 3145
HX 300	300	880/285	500x 850	1093	500	128	78	536,50	3020 3147
HX 500	500	880/285	500x 850	1093	500	128	82	659,50	3020 3149
HX 750	750	1000/420	510x1000	1330	600	147	120	818,00	3020 3151

(B375)

Werkzeughubtisch HT 08

NEU

- **Für den Einsatz in Fertigung und Montage**
Zum Heben und Transportieren von schweren Lasten.
- **Robuste Konstruktion**
Mit hartverchromter Kolbenstange.
TRIPLEX Mast für große Hubhöhe bis 1475 mm.
- **Ergonomischer Schiebegriff**
Zum einfachen Verschieben des Gerätes.
- **Feststellvorrichtung an der Lenkrolle**
Zur Arretierung des Hubtisches.

HT 08 M:
Großer Hub je Hebelschlag durch Hydraulikaggregat mit doppelwirkender Handpumpe.

HT 08 E:
Elektrisches Hydraulikaggregat mit Akku für komfortables und einfaches Heben.
Mit Batterie und Ladegerät.



mit Elektrohydraulikaggregat

Modell	HT 08 M	HT 08 E
Ausführung	manuelle Hydraulik	Elektrohydraulikaggregat
Tragfähigkeit kg	800	800
Plattformhöhe, min. mm	700	700
Plattformhöhe, max. mm	1475	1475
Hub mm	775	775
Gesamtlänge mm	980	980
Plattform BxT mm	800x750	800x750
Bereifung*	PUR/PUR	PUR/PUR
Bremse	manuell	manuell
Lasthub/Hebelschlag mm	12,5	-
Gewicht kg	134	152
€	3847,00	4703,00
Bestell-Nr.	3020 3050	3020 3051

(B361)

* (PUR) Polyurethan.