

Lithium-Ionen-Lagerbehälter




LIL 90

- **Sichere Lagerung von beschädigten und defekten Lithium-Ionen-Batterien**
Stabile Konstruktion aus Stahlblech.
Oberfläche feuerverzinkt.
Abschließbarer Deckel mit Federentlastung und Handgriff.
Deckelstütze bei 70° (LIL 220, LIL 280).
Herausnehmbarer Innenbehälter.



- **Optimaler Brandschutz durch patentiertes Füllmittel (PyroBubbles®)**
Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelstapler oder Hubwagen.
3-fach stapelbar.
Je nach Ausführung ein bzw. zwei Deckelverschlüsse.



LIL 280

Inhalt l	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
30	600x 400x750	365x 215x390	100	78	1932,00	3010 8936
90	800x 600x750	565x 415x390	200	131	2807,00	3010 8937
220	800x1200x750	565x1015x390	400	217	4847,00	3010 8938
280	1000x1200x750	745x1015x370	400	261	5859,00	3010 8939

(B000)

2 Lenk- und 2 Bockrollen

- **Zubehör für Lithium-Ionen-Lagerbehälter**
Aus Polyamid Ø 100 mm.
1 Lenkrolle mit Feststeller.
Bauhöhe 125 mm (ab LIL 90).



€	Bestell-Nr.
185,00	3091 1520

(B218)

Akku-Safe K470



67 l

- **Spezialbehälter aus Aluminium**
Für die sichere Aufbewahrung und den Transport von defekten oder beschädigten Lithium-Batterien (gemäß ADR SV 376, P908).
Festlegung auch für kritisch defekte Lithium-Batterien nach P911 vorhanden.
Mit feuerfestem Polster- und Aufsaugmaterial aus texturierten Glasfasern.
Staubfreie Innenausstattung.



- **Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich**
Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen.
Zulassung für den Transport kritisch defekter Lithium-Batterien gemäß P911, SV 376 und Festlegung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) – kann bei ZARGES angefordert werden.

- **Sicherheit im Brandfall**
Kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus (bei Akku-Safe 67 l)
Temperatur an der Behälteroberfläche unter 100 °C.
Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
Max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung: 65 kg.

Hinweis: Produkte mit Zulassung nach Gefahrgutverpackungen (GGV) können nicht zurückgenommen werden.



Inhalt l	Außenmaße BxTxH mm	Nutzmaß BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
67	600x600x250	390x190x100	11,5	622,00	3010 8941

(B234)



Zubehör für Akku-Safe K470



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Clip-on Bockrollensatz	78,50	3040 7754
Clip-on Lenkrollensatz	99,40	3040 7755
Schloss-Set	22,70	3040 7773

(B234)